






Porte Doors

Porte Doors

 Oleodinamiche	BILOBA	LATERALI / SCREW-ON 			
	EVO	A SNODO / KNUCLE 			
	VERTO	A PIVOT / PIVOT 			

Laterali	COLLIO	AUTOMATICHE / AUTOMATIC 			
		A SCATTO / FINAL LATCH 			
		LIBERE / FREE 			


Pivot	MAXIMA	LIBERE / FREE  $\leq 80 \text{ kg}$			
		LIBERE / FREE  $\leq 100 \text{ kg}$			




Scorrevoli

FLUIDO


COMPATTI / COMPACT

con chiusura **CPCS** o **SOFT-CLOSE**

CON VELETTA / WITH COVER

con chiusura **SOFT-CLOSE**

A VISTA / AT SIGHT




Serrature

LOQ

per SCORREVOLI
for SLIDING

VERTICALI / VERTICAL



ORIZZONTALI / HORIZONTAL



MANIGLIONI / HANDLES

SENZA MANIGLIA
WITHOUT HANDLES

Profili

JOINT &
SPARE PARTSPROFILI ADESIVI
ADHESIVE SEAL



La serie Biloba nasce per porte interne e consente la chiusura automatica dell'anta. La velocità del movimento è regolabile e di massima sicurezza in quanto non oppone resistenza. Collaudata per oltre un milione di cicli e coperta da brevetto internazionale. Adatta anche per porte in battuta.



Biloba serie is born for inner doors and allows the automatic closing. The moving speed is adjustable and very safety, because the door does not offer resistance. It has been tested for more than one million cycles and is covered by international patent. Also suitable for doors with stop.



cerniere laterali / screw-on hinges





BILOBA "The self-closing screw-on hinge system for glass doors"

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 19				
da / from 24			-	
da / from 26				
da / from 32				
da / from 36				-

FINITURE DISPONIBILI
colours available

Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

BROCHURE
brochure

BL 8910 BILOBA**100 Kg - 220 lbs****Porte - Doors**

• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto O. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-RAL-62-88-95



Per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8910 + BL 8910 SOL. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.


For doors with width less than 500 mm use items BL 8910 + BL 8910 SOL. Version to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme					
UNI EN 1154 : 2006	3	8	$\frac{2}{5}$	0	1 4



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermoporta. Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.




BL 8910SOL BILOBA




MAX 100 Kg - 220 lbs


Porte - Doors



- Cerniera libera. Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge. Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 05-13-62-88-95







BL 8911 BILOBA



100 Kg- 220 lbs



Porte - Doors



- Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0°. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

- Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.





Alluminio / Aluminium : 02-05-13-RAL-62-88-95




Per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art.BL 8911 + BL 8911 SOL.
Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

For doors with width less than 500 mm use items BL 8911 + BL 8911 SOL.
Version to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles


Regolazione angolo
Angle adjustment

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento.
È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.


Violent opening further than 95° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.

BL 8911SOL BILOBA
100 Kg - 220 lbs
Porte - Doors






- Cerniera libera (aletta spostata). Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge (with offset fixing wing). Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 05-13-62-88-95



BL 8915 BILOBA
 **OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE

 **80 Kg - 176 lbs**
 **Porte - Doors**


• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0°. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.



Per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art BL 8915 + BL 8915 SOL. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

For doors with width less than 500 mm use items BL 8915 + BL 8915 SOL. Version to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.




Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme




UNI EN 1154 : 2006

3 8 2 0 1 4





Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermaporta. Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.





BL 8915SOL BILOBA**FREE HINGE****MAX 80 Kg- 176 lbs****Porte - Doors****BILOBA**
oleodinamiche

- Cerniera libera (vetro-vetro 180°). Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge (glass to glass 180°). Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 05-13-62-88-95



BL 8010 BT JC BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX 100 Kg - 220 lbs****Porte - Doors**

• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0. Corpo interno anodizzato, ossidazione profonda (20 micron) e copertina esterna in acciaio inox AISI 316. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and cover made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.



NON DOTATA DI FRENO ANTIVENTO • DISPONIBILE SU RICHIESTA ANCHE NELLA VERSIONE SENZA STOP A 90°. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

NO ANTI-WIND BRAKE • AVAILABLE IN FURTHER VERSION WITHOUT 90° STOP. It have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information, please contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles





Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme






UNI EN 1154 : 2006

3 8 ²/₅ 0 1 4



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed



BL 8015 BT JC BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX** 80 Kg - 176 lbs**Porte** - Doors**BILOBA**
oleodinamiche

• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0. Corpo interno anodizzato, ossidazione profonda (20 micron) e copertina esterna in acciaio inox AISI 316. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and cover made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.



NON DOTATA DI FRENO ANTIVENTO • DISPONIBILE SU RICHIESTA ANCHE NELLA VERSIONE SENZA STOP A 90°. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

NO ANTI-WIND BRAKE • AVAILABLE IN FURTHER VERSION WITHOUT 90° STOP. It have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information, please contact the export department.



Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme




UNI EN 1154 : 2006

3 8 2 0 1 4




Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed



Alluminio / Aluminium : 14-31-32-62-88-95



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.






BL 8010 BILOBA



 MAX 100 Kg- 220 lbs



Porte - Doors



- Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



Disponibile anche nelle versioni: 1) senza fermi a 90° - 2) per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8010 + BL 8010 SOL.
Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Available in further two versions: 1) without 90° stop - 2) for doors with width less than 500 mm use items BL 8010 + BL 8010 SOL.

Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.



Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles





Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento.
È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.

Violent opening further than 95° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme								
UNI EN 1154 : 2006			3	8	2	0	1	4



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed



BL 8010 SOL BILOBA




FREE HINGE



100 Kg - 220 lbs







Porte - Doors







- Cerniera libera. Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge. Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



BL 8011 BILOBA



- Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

- Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : O2-O5-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



Disponibile anche nelle versioni: 1) senza fermi a 90° - 2) per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8011 + BL 8011 SOL.
Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Available in further two versions: 1) without 90° stop - 2) for doors with width less than 500 mm use items BL 8011 + BL 8011 SOL.

Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles






Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme




UNI EN 1154 : 2006

3	8	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed




BL 8011 SOL BILOBA



MAX 100 Kg - 220 lbs


Porte - Doors








- Cerniera libera (aletta spostata). Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge (with offset fixing wing). Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



BL 8015 BILOBA
80 Kg - 176 lbs

 Porte - Doors


• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door. Stop a 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.





Disponibile anche nelle versioni: 1) senza fermi a 90° - 2) per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8015 + BL 8015 SOL. Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Available in further two versions: 1) without 90° stop - 2) for doors with width less than 500 mm use items BL 8015 + BL 8015 SOL.


Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme			
UNI EN 1154 : 2006	3	8	2
	0	1	4



Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95




Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.

BL 8015 SOL BILOBA

 FREE HINGE




 80 Kg- 176 lbs





 Porte - Doors


- Cerniera libera (vetro-vetro 180°). Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge (glass to glass 180°). Suitable for doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



BL 825E00 BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX 60 Kg - 132 lbs****Porte - Doors**

• Cerniera idraulica vetro-muro con automatismo di chiusura integrato.
Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°.

• Glass-wall hydraulic hinge with integrated closing automatism.
Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°.









Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



Zama / Zamak : 14



S	A	B
8 (5/16")	112 (413/32")	6 (1/32")
10 (3/8")	110 (411/32")	8 (5/16")






BL 825E10 BILOBA**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX** 60 Kg - 132 lbs**Porte** - Doors**BILOBA**
oleodinamica

• Cerniera idraulica vetro-muro con automatismo di chiusura integrato. Aletta spostata. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°.

• Glass-wall hydraulic hinge with integrated closing automatism. Off-set wing. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°.

i Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.







S	A	B
8 (5/16")	112 (413/32")	6 (1/32")
10 (3/8")	110 (411/32")	8 (5/16")

BL 825E50 BILOBA

OILDYNAMIC
 REGOLABILE / ADJUSTABLE


60 Kg - 132 lbs

Porte - Doors


• Cerniera idraulica Vetro-Vetro con automatismo di chiusura integrato.
 Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°.

• Hydraulic glass-glass hinge with integrated closing automatism.
 Off-set wing. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°.




Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.






For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



Zama / Zamak : 14



Grani di regolazione allineamento
 Grains to adjust the alignment

**GLASS CUT 1****GLASS CUT 2**

S	A
8 (5/16")	108.5 (49/32")
10 (3/8")	106.5 (43/16")



BL 8060 BILOBA
100 Kg - 220 lbs
Porte - Doors


• Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90°. Adatta per porte in battuta.

• Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90°. Suitable for doors with stop.



Disponibile anche nelle versioni: 1) senza fermi a 90° - 2) per porte di larghezza inferiore a 500 mm utilizzare art. BL 8060 + BL 8060 SOL.
Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Available in further two versions: 1) without 90° stop - 2) for doors with width less than 500 mm use items BL 8060 + BL 8060 SOL.

Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.


Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles



Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme

UNI EN 1154 : 2006

3 8 ²/₅ 0 1 4




* Distanza minima da filo muro per consentire rotazione vetro
Distancia mínima de hilo pared, para facilitar la rotación del vidrio
Minimum distance from wall edge in order to facilitate glass rotation
Mindestdistanz von der Wandkante, um die Glasrotation zu erleichtern
Distance minimum de l'arrête du mur pour permettre la rotation du verre



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermoporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.




In caso di utilizzo guarnizione, considerarne l'ingombro.
Si utiliza el herraje, considerar su tamaño.
In case of gasket's usage, consider its overall dimension.
Im Fall von Dichtungsverwendung, ihre Maße berücksichtigen.
En cas d'utilisation d'un joint, tenir compte de son encombrement

BL 8060SOL

BILOBA

FREE HINGE


100 Kg - 220 lbs

Porte - Doors



- Cerniera libera (aletta spostata). Adatta anche per porte in battuta.
- Free hinge (with offset fixing wing). Suitable for doors with stop.







Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



- * Distanza minima da filo muro per consentire rotazione vetro
 Distancia minima de hilo pared, para facilitar la rotación del vidrio
 Minimum distance from wall edge in order to facilitate glass rotation
 Mindestdistanz von der Wandkante, um die Glasrotation zu erleichtern
 Distance minimum de l'arrête du mur pour permettre la rotation du verre



BL 8060WD BILOBA

• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta per porte in battuta. È creata per adattarsi a stipiti in legno secondo la normativa tedesca: DIN 18251 Classe 4. Stop a 0° +90°.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of glazing for doors with stop. It is born to suit to wooden frames according to the German regulation: DIN 18251 Class 4. Stop at 0° +90°.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-62-88-95



Disponibile anche nella versione "l" light con molla depotenziata per porte di larghezza inferiore a 700 mm.
Versioni da specificare in fase d'ordine e soggette a possibili minimi d'ordine.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Also available in "l" light version with power-downgraded spring for doors with width less than 700mm.

Both have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information contact the export department.

Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles




Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento.
È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme





UNI EN 1154 : 2006

3 8 ²/₅ 0 1 4



SP.VETRO/GLASS	A
8 [5/16"]	24 [15/16"]
10 [3/8"]	26 [1"]



In caso di utilizzo guarnizione, considerarne l'ingombro.

Si utiliza el herraje, considerar su tamaño.

In case of gasket's usage, consider its overall dimension.

Im Fall von Dichtungsverwendung, ihre Maße berücksichtigen.

En cas d'utilisation d'un joint, tenir compte de son encombrement

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for closing speed of glazed





Cerniere con chiusura regolabile e controllo costante di frenatura, per tutte le angolazioni di apertura della porta fino a 180°. Cerniere libere da 90° a 180°. Fornite di un ammortizzatore anti-scardinamento e dotate di un dispositivo di sovrappressione che evita rotture in caso di strattone accidentale.

Hinges with adjustable closing and constant braking control, for all door opening angles up to 180°. Free hinges from 90° to 180°. They prevent unhinging through a shock absorber and has an over-pressure device that avoids breaking in accidental shoving scenarios.



cerniere a snodo / knuckle hinges


EVO "The self-closing knuckle hinge system for doors"

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models	
da / from 42			
da / from 48			-






FINITURE DISPONIBILI
colours available**BROCHURE**
brochure

Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

EVO

EV 835E10N

EVO

EV 835E11N**120 Kg - 264 lbs****Porte - Doors**

• Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.

• Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

EV 835E10N R = destra - right

EV 835E10N L = sinistra - left

EV 835E11N R = destra - right

EV 835E11N L = sinistra - left



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umidità, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline) consult sales office first



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154 : 2006

3

8







3

6


0

1

4



Regolazione scatto finale
Ajuste del resorte final
Final latch adjustment
Regulierung der Endschwung
Réglage de verrouillage final




Regolazione della velocità di chiusura
Ajuste de la velocidad de cierre
Closing speed adjustment
Regulierung der Schließgeschwindigkeit
Réglage de la vitesse de fermeture

EV 835E10N SOL EVO



MAX 100 Kg - 220 lbs

Porte - Doors



• Cerniera libera vetro-muro per porte in battuta. Da abbinare con EV835E10N-EV835E11N. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.





• Free hinge wall-glass for doors with stop. To be matched with EV835E10N-EV835E11N. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

EV 835E10NSOL R = destra - right

EV 835E10NSOL L = sinistra - left




Alluminio / Aluminium: 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95








EV 835E10NSOL

EV 835E10-11

EVO

EV 835E50

EVO

EV 835E51**100 Kg - 220 lbs****Porte - Doors**

• Cerniera oleodinamica vetro-vetro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.

• Hydraulic hinge glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

EV 835E50 R = destra - right

EV 835E50 L = sinistra - left

EV 835E51 R = destra - right

EV 835E51 L = sinistra - left



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline) consult sales office first



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154 : 2006

3

8







3

6


0

1

4



Regolazione scatto finale
Ajuste del resorte final
Final latch adjustment
Regulierung der Endschwung
Réglage de verrouillage final




Regolazione della velocità di chiusura
Ajuste de la velocidad de cierre
Closing speed adjustment
Regulierung der Schließgeschwindigkeit
Réglage de la vitesse de fermeture

EV 835E50 SOL EVO



MAX 100 Kg - 220 lbs

Porte - Doors



• Cerniera libera vetro-vetro per porte in battuta.
Da abbinare con EV 835E50-EV 835E51.




• Free hinge glass-glass for doors with stop.
To be matched with EV 835E50-EV 835E51.

EV 835E50SOL R = destra - right

EV 835E50SOL L = sinistra - left




Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



EV 835E50SOL

EV 835E50-51




EVO
oleodinamiche

Riepilogo applicazioni disponibili con Biloba EVO. Chiusura automatica da 90° e 180°

Biloba EVO applications summary. Automatic closing from 90° and 180°

SOLUZIONE - SOLUTION 1



- 2 cerniere EVO nella versione standard
- Disponibile nelle versioni vetro-muro art.EV 835E10N e vetro-vetro art. EV 835E50
- Per porte fino a 120 kg
- Anta da 800mm a 1200 mm
- Sp. vetro 8-21.52 mm
- Per esterni
- Forza 3

- 2 bisagras EVO versión standard
- Disponible en las versiones pared-vidrio art.EV 835E10N y vidrio-vidrio art.EV 835E50
- Para puertas hasta 120 kg
- Ancho de puerta de 800mm a 1200 mm
- Espesor de vidrio 8-21.52 mm
- Para exteriores
- Fuerza 3

- 2 EVO hinges in the standard version
- Available glass-to-wall, item EV 835E10N and glass-to-glass item EV 835E50
- For doors up to 120 kg
- Door width from 800 mm to 1200 mm
- Glass thickness 8 - 21.52 mm
- For outdoors
- Force 3

- 2 Hydraulikbänder EVO Standard Version
- Verfügbar in der Ausführung Glas-Wand Art.EV 835E10N und Glas-Glas Art.EV 835E50
- Für Glastüren bis 120 kg
- Türbreite von 800mm bis 1200 mm
- Glasdicke 8-21.52 mm
- Für Außen
- Stärke 3

- 2 charnières EVO dans la version standard
- Disponible dans les versions verre-art.EV 835E10N et verre-verre art.EV 835E50
- Pour portes jusqu'à 120 kg
- Battant de 800mm à 1200 mm
- Ép. vitre 8-21.52 mm
- Pour extérieur
- Force 3

SOLUZIONE - SOLUTION 2



- 1 cerniera EVO standard 1 cerniera Evo Libera
- Disponibile nelle versioni vetro-muro art.EV 835E10NSOL e vetro-vetro art.EV 835E50SOL
- Per porte fino a 100 kg
- Anta da 600mm a 1000 mm
- Sp. vetro 8-21.52 mm
- Per interni
- Forza 1

- 1 bisagra EVO standard 1 bisagra Evo Libre
- Disponible en las versiones pared-vidrio art. EV 835E10NSOL y vidrio-vidrio art.EV 835E50SOL
- Para puertas hasta 100 kg
- Ancho de puerta de 600mm a 1000 mm
- Espesor de vidrio 8-21.52 mm
- Para interiores
- Fuerza 1

- 1 standard EVO + 1 free Evo
- Available glass-to-wall, item EV 835E10N-SOL and glass-to-glass item EV 835E50SOL
- For doors up to 100 kg
- Door width from 600 mm to 1000 mm
- Glass thickness 8 - 21.52 mm
- For indoors
- Force 1

- 1 Hydraulikband EVO Standard 1 Hydraulikband Evo mit Freilauf
- Verfügbar in den Ausführungen Glas-Wand Art.EV 835E10NSOL und Glas-Glas Art.EV 835E50SOL
- Für Glastüren bis 100 kg
- Türbreite von 600mm bis 1000 mm
- Glasdicke 8-21.52 mm
- Für Innenräume
- Stärke 1

- 1 charnière EVO standard et 1 charnière Evo Libre
- Disponible dans les versions verre-mur art. EV 835E10NSOL et verre-verre art.EV 835E50SOL
- Pour portes jusqu'à 100 kg
- Battant de 600mm à 1000 mm
- Ép. verre 8-21.52 mm
- Pour intérieur
- Force 1



EV 835E40 EVO



 30÷50mm 11/4" to 2"	 800÷1200mm 31.49" to 47.24"	 -15°C +5°F +40°C +104°F	 80° 90° 0° 180°
---	---	---	---

- Cerniera oleodinamica per frame e per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +90° +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.

- Hydraulic hinge for frames, for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

EV 835E40 R = destra - right

EV 835E40 L = sinistra - left







Solo aper porte in legno - For wooden doors only

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme								
UNI EN 1154 : 2006			3	8	3	0	1	4




È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.




Regolazione scatto finale
Ajuste del resorte final
Final latch adjustment
Regulierung der Endschwung
Réglage de verouillage final



Regolazione della
velocità di chiusura
Ajuste de la velocidad de cierre
Closing speed adjustment
Regulierung der
Schließgeschwindigkeit
Réglage de la vitesse
de fermeture

EV 835E40 SOL EVO FREE HINGE

 **120 Kg - 264 lbs**
 **Porte - Doors**


• Cerniera libera per frame e per porte in battuta. Da abbinare con EV 835E40.

Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.

• Free hinge for frames, for doors with stop. To be matched with EV 835E40. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

EV 835E40SOL R = destra - right

EV 835E40SOL L = sinistra - left






Solo aper porte in legno - For wooden doors only



Alluminio / Aluminium : 02-05-13

EVO
oleodinamiche





Verto le cerniere chiudiporta oleodinamiche anche per porte pesanti. Ammortizzatore e capacità di frenata estremamente forte sono le caratteristiche principali. Design elegante e minimal. Adatte per applicazioni esterne.

Verto the hydraulic door-closer hinges for heavy doors. Damper and extremely solid brake are the main features of this pair of hinges. Minimal and elegant design. Suitable for outer doors .



cerniera pivot/ pivot hinges

VERTO "The self-closing pivot hinge system for doors"





VERTO
oleodinamiche

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models	
da / from 52			
da / from 56			
da / from 60			
da / from 64			
da / from 66			
da / from 70			

FINITURE DISPONIBILI
colours available


Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

BROCHURE
brochure


VT 150E00 VERTO**OILDYNAMIC**
REGOLABILE / ADJUSTABLE**MAX 150 Kg - 330 lbs** → **Porte - Doors**

• Coppia di corpi cerniere oleodinamiche superiore e inferiore, integrate di freno e regolazioni della velocità di chiusura. Stop a 0° +90° -90°.

• Pair of hydraulic upper and lower hinge – bodies only, integrated with brake, closing speed & final latch adjustments. Stop at 0° +90° -90°.




Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale



For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline) consult sales office first

**Cerniera inferiore**
Bottom hinge


COPERTINE NON INCLUDE
COVER NOT INCLUDED






VT 150E10C VT 150E30C



Door adjustment at 0°







ALIGNMENT
ADJUSTMENT ± 2°



Lavorazione vetro per applicazione pivotante - Glass processing for pivoting applications


Cerniera superiore Upper hinge



Lavorazione vetro per applicazione pivotante - Glass processing for pivoting applications


VT 150E10C

Coppia di copertine sagomate
Set of shaped covers




VT 150E30C

Coppia di copertine squadrate
Set of squared covers



ESEMPIO ORDINE
ORDER EXAMPLE




VT 150E00

+






VT 150E10C

VT 150E30C



VERTO
oleodinamiche

VT 8200 VERTO



• Coppia di cerniere oleodinamiche superiore e inferiore, integrate di freno e regolazioni della velocità di chiusura. Stop a 0° +90° -90°.

• Pair of hydraulic upper and lower hinge, integrated with brake, closing speed & final latch adjustments. Stop at 0° +90° -90°.



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline) consult sales office first








Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-62-88-95




Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. E consigliabile l'applicazione di un fermaporta.

Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.

Cerniera inferiore Bottom hinge



Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme									
UNI EN 1154 : 2006									
3	8	3	5	0	1	4			



Ugello di regolazione della velocità di chiusura della porta.

Válvula de ajuste de la velocidad de cierre de la puerta.



Control valve for the closing speed of the door.

Regelventil für die Türschließgeschwindigkeit.




Valve de réglage de l'intensité de freinage.

Cerniera superiore Upper hinge

VERTO
oleodinamiche



Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme					
UNI EN 1154 : 2006					
3	8	3/5	0	1	4



Ugello di regolazione dell'intensità frenante.

Tobera de ajuste de la velocidad de cierre de la puerta.

Control valve for braking intensity.





Regelventil der Bremsstärke.

Valve de réglage de l'intensité de freinage.

VT 101E10 VERTO

OILDYNAMIC
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 100 Kg - 220 lbs → **Porte** - Doors



• Cerniera oleodinamica, **integrata di freno** e regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Abbinabile anche con tutti i patch fittings della serie Maxima. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge **including brake**, closing speed & final latch adjustments. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications. Stop at 0° +90° -90°.



DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE "L" LIGHT CON MOLLA DEPOTENZIATA PER PORTE DI LARGHEZZA INFERIORE A 600 MM. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.




ALSO AVAILABLE IN „L“ LIGHT VERSION WITH POWER-DOWNGRADED SPRING FOR DOORS WITH LESS THAN 600 MM. It have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information, please contact the export department.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154 : 2006

4 8 3 0 1 4



Alluminio / Aluminium : 02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95




L'automatismo di chiusura inizia a operare entro un range compreso tra 70° e 80°. La chiusura è soft per i primi 20°, e regolabile con controllo dai 60° fino a chiusura completa.

The closing automatism kicks in within 70°-80° range. The closing is soft for the first 20° and becomes speed-adjustable from 60° up to complete closing.



Regolazioni Ajuste
Center Bubble Level Feststellungen

Lavorazione vetro per applicazione pivotante - Labrado del vidrio en aplicación con "punto de giro" - Glass processing for pivoting applications - Glasbearbeitung für schwenkende Installation Transforma-tion du verre pour application pivotante



* DISTANZA DA TERRA - DISTANCIA DESDE EL SUELO - DISTANCE FROM THE FLOOR - ABSTAND VOM BODEN - DISTANCE AU SOL

VT 101E10NF VERTO

OILDYNAMIC
REGOLABILE / ADJUSTABLEMAX 100 Kg - 220 lbs  Porte - Doors

	8±13,52 5/16" to 1/2"
	1000mm 39.37"
	-10°C +14°F +50°C +122°F
	80° 0° 80° STOP STOP

• Cerniera oleodinamica **senza freno**, integrata di regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Abbinabile anche con tutti i patch fittings della serie Maxima. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge **without brake** but with closing speed & final latch adjustments. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications. Stop at 0° +90° -90°.



DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE "L" LIGHT CON MOLLA DEPOTENZIALTA PER PORTE DI LARGHEZZA INFERIORE A 600 MM. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.


ALSO AVAILABLE IN „L" LIGHT VERSION WITH POWER-DOWNGRADED SPRING FOR DOORS WITH LESS THAN 600 MM. It have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information, please contact the export department.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme




UNI EN 1154:2006

4 8 3/5 0 1 4



Lavorazione vetro per applicazione pivotante - Labrado del vidrio en aplicación con "punto de giro" - Glass processing for pivoting applications - Glasbearbeitung für schwenkende Installationen - Transformation du verre pour application pivotante



Alluminio / Aluminium: 02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95





L'automatismo di chiusura inizia a operare entro un range compreso tra 70° e 80°. La chiusura è soft per i primi 20°, e regolabile con controllo dai 60° fino a chiusura completa.

The closing automatism kicks in within 70°-80° range. The closing is soft for the first 20° and becomes speed-adjustable from 60° up to complete closing.







* DISTANZA DA TERRA - DISTANCIA DESDE EL SUELO - DISTANCE FROM THE FLOOR - ABSTAND VOM BODEN - DISTANCE AU SOL

VT 100E20 VERTO**100 Kg** - 220 lbs**Porte** - Doors



- Cerniera superiore.
- Top hinge.



Alluminio / Aluminium : 02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95




Lavorazione vetro per applicazione pivotante - Labrado del vidrio en aplicaci3n con "punto de giro" - Glass processing for pivoting applications - Glasbearbeitung f3r schwenkende Installierung Transformation du verre pour application pivotante



VT 100E25 VERTO

MAX 100 Kg - 220 lbs  Porte - Doors



- Attacco sopra luce per art. VT 100E20.
- Transom link fitting for item VT 100E20.




VT A100E40 VERTO

- Piastrina per attacco a muro per art. VT 100E25.
- Wall fixing accessory for item VT 100E25.




APPLICAZIONE - APLICACIÓN - APPLICATION - ANWENDUNG - APPLICATION

VT 100E25



APPLICAZIONE - APLICACIÓN - APPLICATION - ANWENDUNG - APPLICATION





VT 100E25 + VT A100E40



VT 106E10 VERTO

OILDYNAMIC
 REGOLABILE / ADJUSTABLE



80 Kg - 176 lbs


Porte - Doors


• Cerniera oleodinamica con chiusura automatica a velocità preimpostata, non modificabile. Stop a 0° +90° -90°. Abbinandola con cerniera superiore dedicata, è possibile ridurre la velocità di chiusura di pochi secondi.

• Hydraulic hinge with predetermined, non-modifiable automatic closing. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with a stop as well. Combining the lower hinge with the upper one allows the reduction of closing speed of some seconds.

i Da abbinare solo a serrature magnetiche
 To be combined with magnetic locks only





VT 106E20/27 VERTO



80 Kg - 176 lbs



Porte - Doors




• Cerniera superiore con piletta e dispositivo frenante integrato.
Da abbinare con cerniera inferiore art. VT 106E10.

• Upper hinge with pivot and integrated braking system.
To be used in combination with lower hinge art. VT 106E10.




VERTO
oleodinamiche




Da abbinare solo a serrature magnetiche
To be combined with magnetic locks only



Zama / Zamak : 31-32-RAL-62-88-95



Schema tacca vetro semplificata
Simplified glass notch scheme






VT 1027 VERTO







▪ Piletta a soffitto.

▪ Top pin for.





VT 107E40 VERTO


OILDYNAMIC
 REGOLABILE / ADJUSTABLE
**80 Kg** - 176 lbs**Porte** - Doors

• Cerniera oleodinamica **per porte intelaiate** con chiusura automatica a velocità preimpostata, non modificabile. Stop a 0° +90° -90°. Abbinandola con cerniera superiore dedicata, è possibile ridurre la velocità di chiusura di pochi secondi.

• Hydraulic hinge **for framed doors** with predetermined, non-modifiable automatic closing. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with a stop as well. Combining the lower hinge with the upper one allows the reduction of closing speed of some seconds.

**Solo per porte intelaiate - For framed doors only**

no finiture / no colors





VT 107E42/47 VERTO



80 Kg - 176 lbs



Porte - Doors



• Cerniera superiore con pileta e dispositivo frenante integrato.
Da abbinare con cerniera inferiore art. VT 107E40.

• Upper hinge with pivot and integrated braking system.
To be used in combination with lower hinge art. VT 107E40.




Solo per porte intelaiate - For framed doors only




no finiture / no colors

VERTO
oleodinamiche

LATERAL HOLE VERSION






FRONT HOLE VERSION



VT 102E10 VERTO

OILDYNAMIC
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 100 Kg - 220 lbs → **Porte - Doors**



• Cerniera oleodinamica, **per porta intelaiata con aletta superiore** e regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge **for framed door with upper offset fixing wing**, closing speed & final latch adjustments. Useful also for pivoting applications. Stop at 0° +90° -90°.



Solo per porte intelaiate

Progetto profilo a discrezione del cliente


For framed doors only

Project profile at the customer's discretion



L'automatismo di chiusura inizia a operare entro un range compreso tra 70° e 80°. La chiusura è soft per i primi 20°, e regolabile con controllo dai 60° fino a chiusura completa.


The closing automatism kicks in within 70°-80° range. The closing is soft for the first 20° and becomes speed-adjustable from 60° up to complete closing.



VT 102E40 VERTO

OILDYNAMIC
REGOLABILE / ADJUSTABLE

MAX 100 Kg - 220 lbs → **Porte - Doors**



• Cerniera oleodinamica, **per porta intagliata con aletta inferiore** e regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge **for framed door with lower offset fixing wing**, closing speed & final latch adjustments. Useful also for pivoting applications. Stop at 0° +90° -90°.

VERTO
oleodinamiche

i Solo per porte intagliate - For framed doors only




no finiture / no colors



L'automatismo di chiusura inizia a operare entro un range compreso tra 70° e 80°. La chiusura è soft per i primi 20°, e regolabile con controllo dai 60° fino a chiusura completa.

The closing automatism kicks in within 70°-80° range. The closing is soft for the first 20° and becomes speed-adjustable from 60° up to complete closing.





VT 107E42/47 VERTO



80 Kg - 176 lbs



Porte - Doors



• Cerniera superiore con piletta e dispositivo frenante integrato.
Da abbinare con cerniera inferiore art. VT 102E10 o VT 102E40.


• Upper hinge with pivot and integrated braking system.
To be used in combination with lower hinge item. VT 102E10 o VT 102E40.




Solo aper porte intelaiate - For framed doors only





LATERAL HOLE VERSION



FRONT HOLE VERSION





VT 845E10 VERTO
100 Kg - 220 lbs
Porte - Doors


• Cerniera oleodinamica a terra a scomparsa. Per porte con frame in battuta. Velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura porta fino a 180°. Stop a +90°, anche a 180° secondo progetto parete.

• Hidden bottom hydraulic hinge. For framed doors with a stop. Adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90°, and at +180° according to wall project.

VT 845E10 R = destra - right

VT 845E10 L = sinistra - left



Per un ottimale sviluppo del progetto applicazione personalizzato è possibile rivolgersi al nostro ufficio tecnico

In order to have an optimal development of the application, you can consult our technical department





Alluminio / Aluminium : O2




È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.


The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.




ADATTATORE PER FORO PROFILO
NON INCLUSO
ADJUSTABILITY DEVICE NOT INCLUDED




SEZ. A-A



PROFILO PER PORTE
PROFILE FOR DOORS
P35F




INCLUSA - INCLUDED



VITI non comprese
not included SCREWS

PROFILO PER PORTE
PROFILE FOR DOORS
P35F

FORO PER REG VELOCITÀ
HOLE FOR SPEED REGULATION




CERNIERA
HINGE

A845E10
BASE compresa
INCLUDED BASE PLATE



VT 845E20 **VERTO**



- Cerniera superiore a scomparsa. Per porte con frame in battuta. Da abbinare con VT 845E10.

- Hidden top hinge. For framed doors with a stop. To be matched with VT 845E10.










Per un ottimale sviluppo del progetto applicazione personalizzato è possibile rivolgersi al nostro ufficio tecnico

In order to have an optimal development of the application, you can consult our technical department



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera da abbinare VT 845E10 ha una precarica.

The hinge VT 845E10 to be matched is preloaded which makes an end stop necessary.





Le cerniere automatiche hanno l'automatismo di ritorno in chiusura a partire da 85°. La porta si chiude in maniera rapida e sicura.

The automatic hinges come with a return-to-close mechanism set at an angle of 85° and over. The door closes quickly and safely.





cerniere laterali / screw-on hinges

COLLIO "The screw-on hinge system for glass doors"


A Automatic



COLLIO
automatiche




Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 74	 120.000 cicli / cycles			
da / from 77	 500.000 cicli / cycles			

FINITURE DISPONIBILI colours available



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

CO 8610 COLLIO**A** AUTOMATIC HINGE
 **60 Kg** - 132 lbs

 **Porte** - Doors


- Cerniera automatica apertura a 0° +90° -90°.
- Automatic hinge closing at 0° +90°-90°.



Non è consigliato l'utilizzo in luoghi di frequente passaggio (per utilizzi di questo genere si consiglia l'art.CO 8010 o CO 8630), nonché in ambienti umidi.

Not recommended for use on high frequency doors (art. CO 8010 or CO 8630 are recommended for this type of use) and in humid environments.


Testata 120.000 cicli - Tested for 120.000 cycles



Alluminio / Aluminium : 02-13-62-88-95






Non adatta per porte con battuta
Not suitable for doors with stop



CO 8609 COLLIO**A** AUTOMATIC HINGE

MAX 60 Kg - 132 lbs

Porte - Doors



- Cerniera automatica apertura a 0° +90°-90° con aletta spostata.
- Automatic hinge closing at 0° +90°-90° with offset fixing wing.



Non è consigliato l'utilizzo in luoghi di frequente passaggio (per utilizzi di questo genere si consiglia l'art.CO 8010 o CO 8630), nonché in ambienti umidi.

Not recommended for use on high frequency doors (art. CO 8010 or CO 8630 are recommended for this type of use) and in humid environments.


Testata 120.000 cicli - Tested for 120.000 cycles



Alluminio / Aluminium : 02-13-62-88-95



Non adatta per porte con battuta
Not suitable for doors with stop






COLLIO
automatiche

CO 8611 COLLIO**A** AUTOMATIC HINGE

MAX 50 Kg - 110 lbs

Porte - Doors



- Cerniera automatica vetro-vetro apertura a 0° +90° -90°.
- Automatic hinge glass to glass closing at 0° +90° -90°.



Non è consigliato l'utilizzo in luoghi di frequente passaggio (per utilizzi di questo genere si consiglia l'art.CO 8015 o CO 8635), nonché in ambienti umidi.

Not recommended for use on high frequency doors (art. CO 8015 or CO 8635 are recommended for this type of use) and in humid environments.


Testata 120.000 cicli - Tested for 120.000 cycles



Alluminio / Aluminium: 02-13-62-88-95






Non adatta per porte con battuta
Not suitable for doors with stop



CO 8630 COLLIO**A** AUTOMATIC HINGE

MAX 60 Kg - 132 lbs

Porte - Doors



• Cerniera automatica apertura a 0° +90° -90°.
Testata 500.000 cicli.

• Automatic hinge closing at 0° +90° -90°.
Tested for 500.000 cycles.









Alluminio / Aluminium: 02-13-62-88-95

COLLIO
automatiche

i Testata 500.000 cicli - Tested for 500.000 cycles

! Non adatta per porte con battuta
Not suitable for doors with stop



CO 8631 COLLIO**A** AUTOMATIC HINGEMAX **50 Kg** - 110 lbs **Porte** - Doors

• Cerniera automatica apertura a 0° +90° -90° con aletta spostata.
Testata 500.000 cicli.


• Automatic hinge closing at 0° +90° -90° with offset fixing wing.
Tested for 500.000 cycles.






Alluminio / Aluminium: 02-13-62-88-95

**Testata 500.000 cicli - Tested for 500.000 cycles**

Non adatta per porte con battuta
Not suitable for doors with stop



CO 8635 COLLIO**A** AUTOMATIC HINGEMAX **50 Kg - 110 lbs** **Porte - Doors**

• Cerniera automatica vetro-vetro 180° apertura a 0° +90° -90°. Testata 500.000 cicli.


• Automatic hinge glass to glass 180° closing at 0° +90° -90°. Tested for 500.000 cycles.



Alluminio / Aluminium : 02-13-62-88-95

COLLIO
automatiche**Testata 500.000 cicli - Tested for 500.000 cycles**

Non adatta per porte con battuta
Not suitable for doors with stop





Le cerniere a scatto per porte in vetro consentono l'arresto della porta in qualsiasi angolazione l'utente desidera lasciare l'apertura a partire da 45°.

The door closes quickly and safely. With snap-on hinges for glass doors, you can stop the door at any angle from 45° onwards.



cerniere laterali / screw-on hinges


COLLIO "The screw-on hinge system for glass doors"

FL Final Latch



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 82			-	
da / from 84				

FINITURE DISPONIBILI
colours available



Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.



COLLIO
a scatto

CO 8680 **COLLIO****FL** FINAL LATCH

vedi sotto - check below



Porte - Doors



- Cerniera a scatto vetro-muro per porte in battuta.
- Clicking hinge glass-wall for doors with stop.


**45 Kg**
99 lbs**800 mm**
31 1/2"**60 Kg**
132 lbs**900 mm**
35 7/16"

Per porte con peso superiore ai 45 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.

For doors with weight higher than 45 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.





Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95




CO 8681 COLLIO**FL** FINAL LATCHMAX **vedi sotto** - check below

Porte - Doors



- Cerniera a scatto vetro-vetro 180° per porte in battuta.
- Clicking hinge glass to glass 180° for doors with stop.




Per porte con peso superiore ai 45 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere.




For doors with weight higher than 45 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges.



Alluminio / Aluminium: 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

COLLIO
a scatto







CO 8700 **COLLIO****FL** FINAL LATCHMAX **60 Kg** - 132 lbs **Porte** - Doors

- Cerniera a scatto: apertura a 0° +90° -90°.
- Clicking hinge 0° +90° -90°.



Alluminio / Aluminium: 02-05-13






CO 8701 COLLIO**FL** FINAL LATCHMAX **50 Kg - 110 lbs** **Porte - Doors**

- Cerniera a scatto: apertura a 0° +90° -90° con aletta spostata.
- Clicking hinge 0° +90° -90° with offset fixing wing.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13


COLLIO
a scatto

CO 8705 **COLLIO****FL** FINAL LATCHMAX **50 Kg** - 110 lbs **Porte** - Doors

- Cerniera a scatto vetro-vetro 180°. Apertura a 0° +90° -90°.
- Clicking hinge glass to glass 0° +90° -90°.



Alluminio / Aluminium : 02-05-13



COLLIO
a scatto





Ampia gamma di cerniere laterali per porte in vetro. Le serie di cerniere laterali consentono l'installazione della porta in vetro direttamente a muro o su telaio in legno. Disponibili in vari modelli e realizzate in diverse finiture consentono di personalizzare al meglio le porte in vetro di casa, uffici e negozi.



Wide range of lateral free hinges for glass doors. These hinges allow the application of the door to wall or to a wooden profile. They are available in different versions and colours, allowing the best customization of residential and commercial doors.



cerniere laterali / screw-on hinges

COLLIO "The screw-on hinge system for glass doors"

 Free

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 90			-	
da / from 92				
da / from 94			-	
da / from 95				
da / from 96				



FINITURE DISPONIBILI colours available





Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

COLLIO
libere


CO 8682 COLLIO



- Cerniera libera vetro-muro per porte in battuta.
- Free hinge glass-wall for doors with stop.




compatibile con il profilo P35E - compatible with the P35E profile



CO 8683 **COLLIO**




 MAX 80 Kg- 176 lbs



- Cerniera libera vetro-vetro 180° per porte in battuta.
- Free hinge glass to glass 180° for doors with stop.






COLLIO
libere




CO 8674 COLLIO



 MAX 60 Kg- 132 lbs




- Cerniera laterale per stipiti da 30 a 42mm.
- Side hinge for door-jambs of 30 to 42mm.



CO 8653 COLLIO

MAX 60 Kg - 132 lbs


Porte - Doors



- Cerniera laterale per stipite stretto.
- Side hinge for narrow door-jambs.




Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

**CO 8652** COLLIO

MAX 50 Kg - 110 lbs


Porte - Doors



- Cerniera doppia vetro-vetro. 180°.
- Double side hinge glass to glass. 180°.






Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95




COLLIO
libere




CO 8654 **COLLIO**




- Cerniera laterale per stipite stretto.
- Side hinge for narrow door-jambs.



CO 8655 **COLLIO**




- Cerniera laterale piccola vetro-vetro. 180°.
- Small side hinge glass to glass. 180°.




CO 8665 COLLIO

MAX 55 Kg - 121 lbs

Porte - Doors



- Cerniera laterale per stipiti da 30 a 42mm.
- Side hinge for door-jambs of 30 to 42mm.




COLLIO
libere


CO 8650 COLLIO

MAX 50 Kg - 110 lbs


Porte - Doors




- Cerniera laterale per stipite stretto.
- Side hinge for narrow door-jambs.




CO 8664 COLLIO
55 Kg - 121 lbs


 Porte - Doors





- Cerniera laterale tonda per stipiti da 30 a 42mm.
- Rounded side hinge for door-jambs of 30 to 42mm.

**CO 8810** COLLIO
55 Kg - 121 lbs

 Porte - Doors



- Cerniera laterale.
- Side hinge.



CO 8SIO COLLIO
60 Kg - 132 lbs
Porte - Doors


• Cerniera laterale stipite da 45mm con piastrina di fissaggio.

• Side hinge for door-jamb of 45mm with fixing plate.





Alluminio / Aluminium : 02




Su richiesta : con minimo d'ordine!

On request : with minimum quantity order!



**CO 8SI1** COLLIO
Porte - Doors

• Cerniera per profili porta.

• Hinge for framed doors.



Alluminio / Aluminium : 02-05



Su richiesta : con minimo d'ordine!

On request : with minimum quantity order!

COLLIO
libere



Gamma di cerniere libere e attacchi sopraluce. Le cerniere libere consentono aperture ambidestre a spingere e a tirare. Adatte per l'installazione anche su porte esterne in vetro. Realizzate in diverse finiture consentono di personalizzare al meglio le porte in ogni ambiente.

Range of free hinges and transom patch fittings. The free hinges allow both left and right, double-way openings. They can also be installed on outer glass doors. Their range of finishes can be used to customise doors in every environment at their best.



cerniera pivot/ pivot hinges

MAXIMA "The pivot hinge system for doors"

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models			
da / from 100	 $\leq 80 \text{ kg}$				
da / from 102	 $\leq 80 \text{ kg}$				
da / from 106	 $\leq 80 \text{ kg}$				
da / from 107	 $\leq 100 \text{ kg}$				
da / from 110	-				

FINITURE DISPONIBILI

colours available






Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
 Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

MAXIMA
 libere


MX 1010 MAXIMA

 **66 Kg - 145 lbs**  **Porte - Doors**



Da specificare all'ordine - Specify in the order




- Cerniera inferiore con quadro italiano a 57-67mm.
- Bottom pivot patch with Italian pivot housing at 57-67mm.



Alluminio / Aluminium: 02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95


MX 1011 MAXIMA

 **66 Kg - 145 lbs**  **Porte - Doors**




Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Cerniera inferiore con tassello rettangolare tedesco.
- Bottom pivot patch with German pivot at 57-67mm.



Alluminio / Aluminium: 02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umidità, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MX 1020 MAXIMA

MAX 66 Kg - 145 lbs → ← Porte - Doors




Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Cerniera superiore cuscinetto a 57-67mm registrabile.
- Top pivot patch with adjustable bearing bush at 57-67mm.



Alluminio / Aluminium: 02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



MAXIMA
libere

MX 1022 MAXIMA

MAX 66 Kg - 145 lbs → ← Porte - Doors




- Cerniera laterale per porte senza attacchi al soffitto, con perno a 57 mm. Abbinabile all'art. VT 1010.
- Side hinge for doors without ceiling fixings, with pivot pin at 57 mm. Combined to item. VT 1010.



Alluminio / Aluminium: 13-14-16-17-RAL-62-88-95





Su richiesta : con minimo d'ordine!
On request : with minimum quantity order!



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first


MX 1040 MAXIMA

MAX 66 Kg - 145 lbs →  Porte - Doors




Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Attacco sopraluce - muro per VT 1020.
- Transom to wall link fitting for VT 1020.



Alluminio / Aluminium : 02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95






Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MX1050 MAXIMA




Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Attacco sopra-luce-vetro laterale per art. VT 1020.
- Transom to fixed side panel link fitting for VT 1020.






MX 1060 MAXIMA



Da specificare all'ordine - Specify in the order



- Attacco piccolo sopra-luce-vetro fisso laterale con battuta.
- Small link fitting for transom to side panel with stop.



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MAXIMA
libere

MX 1065 MAXIMA





Da specificare all'ordine - Specify in the order



- Attacco piccolo sopraluce-vetro fisso laterale senza battuta.
- Small link fitting for transom to side panel without stop.



Alluminio / Aluminium:
02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



MX 1070 MAXIMA





Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Attacco piccolo sopraluce-muro con battuta.
- Small link fitting for transom to side panel with stop.




Alluminio / Aluminium:
02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MX 1075 MAXIMA





Da specificare all'ordine - Specify in the order

- Attacco piccolo sopra luce-muro senza battuta.
- Small link fitting for transom to wall without stop.



Alluminio / Aluminium:
02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



MAXIMA
libere




Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MX 1730 MAXIMA




- Piletta per cerniera. Quadro italiano.
- Bottom pin for hinges with Italian pivot housing.



MX 1735 MAXIMA



- Piletta per cerniera. Quadro tedesco.
- Bottom pin for hinges with German pivot housing.






Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MX 1810 MAXIMA

 **80 Kg - 176 lbs**  **Porte - Doors**

	10-12mm 3/8" - 1/2"
	1200 mm 47.24"

- Cerniera inferiore a perno centrale.
- Bottom hinge with central pivot.






MAXIMA
libere

MX 1820 MAXIMA

 **80 Kg - 176 lbs**  **Porte - Doors**


	10-12mm 3/8" - 1/2"
	1200 mm 47.24"

- Cerniera superiore a perno centrale con cuscinetto registrabile.
- Top hinge with central pivot with adjustable bearing.





Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MX 1825 MAXIMA






- Attacco al sopraluce per art. VT 1820.
- Transom link fitting for VT 1820.





VT 1027 VERTO







- Piletta a soffitto.
- Top pin.



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

**MX 1X30/17** (17,52mm)**MAXIMA**

Acciaio Inox / Stainless Steel: 31 - 32

**Porte** - Doors**MX 6X30/13** (13,52mm)**MX 6X30/17** (17,52mm)**MX 1X28****MX 1X73****MAXIMA**

Acciaio Inox / Stainless Steel: 31 - 32

**Porte** - Doors

* Per dimensioni e pesi superiori contattare il nostro ufficio tecnico
 * For bigger dimensions and higher weights please get through to our technical department



MAXIMA
libere

Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
 For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

CHD1 MAXIMA
 **120 Kg** - 264 lbs  **Porte** - Doors

	10-12mm 3/8" - 1/2"
	750÷1100 mm 29 1/2" to 43 5/16"

- Chiudiporta Dorma cod. BTS75V.
- Dorma floor spring code BTS75V.



Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. Umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale
For installations in particular environments or climate (ex. Wet, acid, saline), consult sales office first

MAXIMA
libere








I nostri sistemi scorrevoli soddisfano i migliori requisiti di design, qualità e sicurezza in contesti residenziali e commerciali. Disponibili in versioni a muro, a soffitto e anche falso soffitto.

Our sliding systems satisfy the best requirements concerning design, quality and safety both in private and commercial applications. Available in versions: on wall, on ceiling and false ceiling.



sistemi scorrevoli/ sliding system

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models		
da / from 114	Compatto senza tacca: ■ 70 kg ■ 110 kg ■ 150 kg 			
da / from 192	■ Telescopico 150 kg 			
da / from 204	Compatto con tacca : ■ 50 mm			
da / from 210	■ Velella ■ Pinze a vista ■ Telescopico con veletta 			
da / from 236	■ Acciaio Inox			

FINITURE DISPONIBILI
colours available

Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
 Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

FLUIDO
scorrevoli

scorrevoli / sliding

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

70kg | 110kg | 150kg | con chiusura progressiva / with progressive closure

Alluminio / Aluminium - finiture / colors 02-05-13

Fluido 70, 110 e 150kg sono i nuovi sistemi scorrevoli compatti per porte in vetro temperato. È adatto per applicazioni: a muro, a soffitto e falso soffitto. Nella versione a falso soffitto il meccanismo è completamente nascosto. Questo scorrevole integra il nuovo sistema Colcom di chiusura progressiva "Colcom Progressive Closing System" (CPCS); combinando il design minimale alla massima funzionalità. Si installa facilmente e velocemente in ambienti sia residenziali che commerciali. Disponibile la versione per porte intelaiate.

Fluido 70, 110 and 150kg are the new, compact sliding systems for tempered glass doors. They are suitable for wall, ceiling and false ceiling applications. In the false ceiling model the mechanism is completely concealed. Sliding feature a Colcom Progressive Closing System (CPCS), combining a minimalist design with maximum functionality. It is quick and easy to install in residential and business premises. Version for timber doors also available.



FLUIDO
scorrevoli






FLUIDO 70 kg**70 Kg** - 154 lbs**Porte** - Doors**PORTE IN VETRO / GLASS DOORS**


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A SOFFITTO




Sliding on Ceiling




60 x 55.5 mm

**SCORREVOLE A PARETE**



Sliding on Wall




60 x 55.5 mm

**SCORREVOLE SU VETRO FISSO**


Sliding on Sidelight




60 x 55.5 mm

**SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO**

Sliding on Ceiling with Sidelight



72 x 69.5 mm



FLUIDO 70 kg


MAX 70 Kg- 154 lbs  Porte - Doors

PORTE IN VETRO / GLASS DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO


Sliding on False Ceiling




85,4 x 72 mm

**SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO**


Sliding on False Ceiling with Sidelight




85,4 x 72 mm

**INSTALLAZIONE CON SUPPORTO A PARETE**


Installation with Supports on Wall




72 x 69.5 mm

**INSTALLAZIONE CON SUPPORTO A PARETE**

Installation with Supports on Wall



72 x 69.5 mm







FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 70 kg**70 Kg** - 154 lbs**Porte** - Doors**PORTE INTELAIATE / FRAMED DOORS**


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA INTELAIATA

Sliding on Ceiling - Framed Door


 $\leftarrow < 40\text{mm}$

 $\leftarrow > 40\text{mm}$






60 x 55.5 mm




72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A PARETE - PORTA INTELAIATA

Sliding on Wall - Framed Door


 $\leftarrow < 40\text{mm}$

 $\leftarrow > 40\text{mm}$




60 x 55.5 mm




72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA INTELAIATA CON FISSO

Sliding on Ceiling - Framed Door with Sidelight



72 x 69.5 mm



FLUIDO 70 kg

Dettagli Tecnici - Technical details



70 Kg - 154 lbs



Porte - Doors

	PORTATA Weight	70kg per porta / for door 154lbs
	SPESSORE VETRO Glass thickness	8 ÷ 12 mm 5/16" to 1/2"
	SPESSORE PORTA INTELAIATA Framed door thickness	28 ÷ 50 mm 1 1/8" to 1 15/16"
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"
	DISTANZA A PARETE Wall distance	19 mm 3/4"
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	14.2 ÷ 16.2 mm 9/16" to 5/8"
	INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation	✓
	INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓
	INSTALLAZIONE TRA PARETI Installation between walls	✓
	SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio Softclose) Minimum dimensions (double soft close)	660 mm 26"
	RETAINER MECCANICO Mechanical retainer	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio Retainer) Minimum dimensions (double Retainer)	450 mm 17 11/16"
	FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized 05 Ossidato nero Black oxidized 13 PVD simil inox similar PVD stainless steel



**CERTIFICAZIONE DURABILITÀ
CICLI CORROSIONE**
Durability certification
Corrosion cycles

DURABILITÀ (100.000 Cicli)
Durability (100.000 Cycles)

PESO DELLA PORTA (da 51 a 100 kg)
Door mass (from 51 up to 100 kg)


SICUREZZA (Grado 1 per tutti gli scorrevoli)
Safety (All sliding must be grade 1)

RESISTENZA ALLA CORROSIONE (Alta resistenza)
Corrosion resistance (High resistance)

CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole)
Category of door (Sliding door)

FRIZIONE INIZIALE VALORE MASSIMO CONSENTITO (40N)
Initial friction maximum permitted value (40N)

according to
EN1527



FLUIDO 70 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors

FL KB070CS0/2 = 2 m FL KB070CS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole parete/soffitto con doppio soft-close.

• Sliding wall / ceiling kit with double soft-close




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$



$$A = H + 12$$

$$[A = H + 1/2"]$$



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors

FL KB070CM0/2 = 2 m FL KB070CM0/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer





• Kit scorrevole parete/soffitto
con retainer e stop meccanico.

• Sliding wall / ceiling kit
with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli



L'installazione dei Fluido 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT




70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors

FL KB070SS0/2 = 2 m FL KB070SS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close.

• Sliding kit on fixed glass with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - 1 \frac{1}{2}"]$$



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT




70 Kg - 154 lbs



Porte - Doors

FL KB070SMO/2 = 2 m FL KB070SMO/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer



• Kit scorrevole su vetro fisso
con retainer e stop meccanico.


• Sliding kit on fixed glass
with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 7/8"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - 1/2"]$$



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT




70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors

FL KB070FSO/2 = 2 m FL KB070FSO/3 = 3 m




• Kit scorrevole a soffitto con fisso,
con doppio soft-close.

• Fixed sliding ceiling kit
with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT




70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors

FL KB070FMO/2 = 2 m FL KB070FMO/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer




• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico.

• Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJO810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg A FALSO SOFFITTO • ON FALSE CEILING




70 Kg- 154 lbs




Porte - Doors

FL KB070TS5/2 = 2 m FL KB070TS5/3 = 3 m



• Kit scorrevole falso soffitto con doppio soft-close.

• Sliding kit on false ceiling with double soft-close.



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 70 kg

A FALSO SOFFITTO CON FISSO ON FALSE CEILING WITH SIDELIGHT




70 Kg - 154 lbs




Porte - Doors

FL KB070GS5/2 = 2 m FL KB070GS5/3 = 3 m



• Kit scorrevole falso soffitto con fisso con doppio soft-close.

• Sliding kit on false ceiling with fixed glass with double soft-close.



L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO
scorrevoli



system FLUIDO 70kg

soluzioni EXTRA



FLUIDO 70 kg








CON SUPPORTI LATERALI WITH SUPPORTS ON WALL



70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluido 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 70 kg A SOFFITTO • ON CEILING



70 Kg- 154 lbs



Porte - Doors







< 40 mm

PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto.

- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling.

B110EK00



$$A = H - 66$$

$$[A = H - 2 \frac{5}{8}"]$$

$$Y = 55.5 - X - S$$

$$[Y = [2 \frac{3}{16}"] - X - S]$$

$$Z = 20 - X$$

$$[Z = 13/16" - X]$$

FLUIDO 70 kg A PARETE • ON WALL



70 Kg - 154 lbs



Porte - Doors







< 40 mm

PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a parete.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on wall.

B110EK00



$$A = H - 6$$

$$[A = H - 1/4"]$$

$$Y = 55.5 - X - S$$

$$[Y = [2 \frac{3}{16}"] - X - S]$$

$$Z = 20 - X$$

$$[Z = 13/16" - X]$$

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 70 kg A SOFFITTO • ON CEILING



70 Kg- 154 lbs




Porte - Doors






- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling.

B110EK01



OPTIONAL

B150EP45/2 (2mt)	B150EP46/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)	B150EP46/3 (3mt)
B150EP45/4 (4mt)	B150EP46/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)	B150EP46/6 (6mt)



$$A = H - 78$$

$$[A = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

$$Y = 69.5 - X - S$$

$$[Y = 2 \frac{3}{4} - X - S]$$

$$Z = 34 - X$$

$$[Z = 1 \frac{5}{16} - X]$$

FLUIDO 70 kg A PARETE • ON WALL



70 Kg- 154 lbs




Porte - Doors



> 40 mm PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a parete.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on wall.

B110EK01



OPTIONAL

B150EP45/2 (2mt)

B150EP46/2 (2mt)

B150EP45/3 (3mt)

B150EP46/3 (3mt)




B150EP45/4 (4mt)

B150EP46/4 (4mt)

B150EP45/6 (6mt)

B150EP46/6 (6mt)

FLUIDO
scorrevoli



$$A = H - 6$$

$$[A = H - 1/4"]$$

$$Y = 69.5 - X - S$$

$$[Y = [2 3/4" - X - S]$$

$$Z = 34 - X$$

$$[Z = 1 5/16" - X]$$

FLUIDO 70 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT



70 Kg- 154 lbs




Porte - Doors

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto con vetro fisso.

- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling with fixed glass.

B110EK01



OPTIONAL

B150EP45/2 (2mt)

B150EP46/2 (2mt)

B150EP45/3 (3mt)




B150EP46/3 (3mt)

B150EP45/4 (4mt)

B150EP46/4 (4mt)

B150EP45/6 (6mt)

B150EP46/6 (6mt)



$$A = H - 78$$

$$[A = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

$$Y = 69.5 - X - S$$


$$[Y = [2 \frac{3}{4}"] - X - S]$$

$$Z = 15 - X$$


$$[Z = 9/16" - X]$$

FLUIDO 70 kg

Profili Binario- Profiles Rail

**70 Kg** - 154 lbs**Porte** - Doors**B110EK00/2 (2 m)****B110EK00/3 (3 m)****B110EK00/4 (4 m)****B110EK00/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole: soffitto, parete e su vetro fisso.
- Sliding profile for ceiling, wall and sidelight installation.

B110EK01/2 (2 m)**B110EK01/3 (3 m)****B110EK01/4 (4 m)****B110EK01/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole a soffitto con vetro fisso
- Sliding profile for ceiling with sidelight installation.

B150EP45/2 (2mt)

B150EP45/3 (3mt)

B150EP45/4 (4mt)

B150EP45/6 (6mt)


OPTIONAL

B150EP46/2 (2mt)

B150EP46/3 (3mt)

B150EP46/4 (4mt)

B150EP46/6 (6mt)

OPTIONAL**B150EK02/2 (2 m)****B150EK02/3 (3 m)****B150EK02/4 (4 m)****B150EK02/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole a falso soffitto e a falso soffitto con vetro fisso

- Sliding profile for false ceiling installation, both with and without sidelight.

B150EP45/2 (2mt)

B150EP45/3 (3mt)


B150EP45/4 (4mt)

B150EP45/6 (6mt)


OPTIONAL

FLUIDO 70 kg



Kit Pinze - Clamps Kit

**70 Kg**- 154 lbs**Porte** - Doors**B070EK10**


- Kit coppia pinze.
- Kit with pair of clamps.

**B070EK05**



- Kit coppia pinze falso soffitto
- Kit with pair of clamps on false ceiling.

**B150EK3NN**


- Kit coppia Retainer. Stop meccanico
- Kit with pair of mechanical stops

**B070EK3SS**


- Kit coppia Soft Close CPCS
- Kit with Soft Close CPCS pair

**B110EK66**

- Coppia di tappi.
- Pair of caps

B110EK67

- Coppia di tappi per versione con fisso laterale.
- Pair of caps for model with side fixed glass.

B150EK68

- Kit spessore per Velella e supporti laterali
- Consigliato per binari oltre i 2,5m
- Set spacer for casing and side fittings
- Recommended for rails longer than 2,5 m

FLUIDO 70 kg

Componenti - Components




70 Kg - 154 lbs



Porte - Doors


B150EP48

- Tassello di collegamento - per vetro fisso
- Connection insert - for fixed glass




BF50

- Guida a terra.
- Ground slide




B150EP85

- Kit accessorio per porte in legno.
- Accessory kit for wooden doors.



BF70

- Borchia per fissaggio barra a vetro.
- Boss for securing glass bar



Lunghezza barra

Longitud de la barra
Bar length
Profillänge
Longueur de barre

Quantità borchie

Cantidad tornillos
Quantity of studs
Anzahl der Stifte
Quantité

2 mt	5
3 mt	7
4 mt	10
6 mt	15


DETTAGLIO FORATURA FISSAGGIO A VETRO - DETAILS DRILLING FOR GLASS FIXING



SEZIONE BARRA STANDARD
SECTION STANDARD BAR



ESECUZIONE SVASATURA 90°
FLARE AT 90° OPERATING




La testa della vite non deve sporgere
The screw head shall not be protuded

FLUIDO
scorrevoli


FL B150EP27 FLUIDO



- Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido.
- Spindle for swing doors, to be applied to Fluido profiles.



ESEMPIO APPLICAZIONE CON CERNIERE VERTO VT 101E10 - VT 100E20



FLUIDO
scorrevoli






FLUIDO 110 kg
 **110 Kg** - 242 lbs

 **Porte** - Doors
PORTE IN VETRO / GLASS DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A SOFFITTO




Sliding on Ceiling




60 x 55.5 mm

**SCORREVOLE A PARETE**



Sliding on Wall




60 x 55.5 mm

**SCORREVOLE SU VETRO FISSO**


Sliding on Sidelight




60 x 55.5 mm

**SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO**

Sliding on Ceiling with Sidelight



72 x 69.5 mm





FLUIDO 110 kg**110 Kg** - 242 lbs**Porte** - Doors**PORTE IN VETRO / GLASS DOORS**


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO



Sliding on False Ceiling




85,4 x 72 mm

**SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO**

Sliding on False Ceiling with Sidelight



85,4 x 72 mm

**FLUIDO**
scorrevoli




FLUIDO 110 kg
 **110 Kg** - 242 lbs

 **Porte** - Doors
PORTE INTELAIATE / FRAMED DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA INTELAIATA

Sliding on Ceiling - Framed Door






60 x 55.5 mm




72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A PARETE - PORTA INTELAIATA

Sliding on Wall - Framed Door





60 x 55.5 mm




72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA INTELAIATA CON FISSO

Sliding on Ceiling - Framed Door with Sidelight



72 x 69.5 mm



FLUIDO 110 kg

Dettagli Tecnici - Technical details



110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors

	PORTATA Weight	110kg per porta / for door 242lbs
	SPESSORE VETRO Glass thickness	10 ÷ 12.76 mm 3/8" to 1/2"
	SPESSORE PORTA INTELAIATA Framed door thickness	28 ÷ 50 mm 1 1/8" to 1 15/16"
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"
	DISTANZA A PARETE Wall distance	20 mm 13/16"
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	14.8 ÷ 16.2 mm 9/16" to 5/8"
	INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation	✓
	INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓
	INSTALLAZIONE TRA PARETI Installation between walls	✓
	SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio Softclose) Minimum dimensions (double soft close)	922 mm 36 1/4"
	ANTISHOCK Antishock	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio antishock) Minimum dimensions (double antishock)	700 mm 27 9/16"
	RETAINER MECCANICO Mechanical retainer	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio Retainer) Minimum dimensions (double Retainer)	700 mm 27 9/16"
	FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized 05 Ossidato nero Black oxidized 13 PVD simil inox similar PVD stainless steel



CERTIFICAZIONE DURABILITÀ
CICLI CORROSIONE
Durability certification
Corrosion cycles

DURABILITÀ (100.000 Cicli)
Durability (100.000 Cycles)

PESO DELLA PORTA (da 101 a 330 kg)
Door mass (from 101 up to 330 kg)

SICUREZZA (Grado 1 per tutti gli scorrevoli)
Safety (All sliding must be grade 1)


RESISTENZA ALLA CORROSIONE (Alta resistenza)
Corrosion resistance (High resistance)

CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole)
Category of door (Sliding door)

FRIZIONE INIZIALE VALORE MASSIMO CONSENTITO (4% della massa)
Initial friction maximum permitted value (4% of the mass)

according to
EN1527

– 6 3 – 1 3 – 1 3



FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 110 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110CS0/2 = 2 m FL KB110CS0/3 = 3 m





• Kit scorrevole parete/soffitto con doppio soft-close.

• Sliding wall / ceiling kit with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



L'installazione dei FluidO 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of FluidO 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




110 Kg- 242 lbs




Porte - Doors

FL KB110CM0/2 = 2 m FL KB110CM0/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer




• Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e stop meccanico.

• Sliding wall / ceiling kit with retainer and mechanical stop




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$



$$A = H + 12$$

$$[A = H + 1/2"]$$



L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT




110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110SS0/2 = 2 m FL KB110SS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close.

• Sliding kit on fixed glass with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6 P20EJ1113/6 P20E29/58

Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - \frac{1}{2}"]$$




L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT

 **110 Kg - 242 lbs**  **Porte - Doors**

FL KB11OSMO/2 = 2 m FL KB11OSMO/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO



- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico.


- Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli

* Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")


$$\begin{aligned} A &= H - 48 \\ [A &= H - 17/8"] \\ G &= H + X - 13 \\ [G &= H + X - 1/2"] \end{aligned}$$

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

FLUIDO 110 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT




110 Kg - 242 lbs




Porte - Doors

FL KB110FS0/2 = 2 m FL KB110FS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close.

• Fixed sliding ceiling kit with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJO810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT




110 Kg- 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110FMO/2 = 2 m FL KB110FMO/3 = 3 m



10÷12.76mm
3/8" to 1/2"



RETAINER MECCANICO
Mechanical retainer



Minime-Minimum
700mm / 27 9/16"


• Kit scorrevole a soffitto con fisso,
con retainer e stop meccanico.

• Sliding ceiling kit with fixed,
with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJO810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluido 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg A FALSO SOFFITTO • ON FALSE CEILING




110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110TS5/2 = 2 m FL KB110TS5/3 = 3 m




10-12.76mm

3/8" to 1/2"

SOFTCLOSE
Soft closeMinime-Minimum
922mm / 36 1/4"

• Kit scorrevole falso soffitto
con doppio soft-close.

• Sliding kit on false ceiling
with double soft-close.




B150EK02

B110EK3SS

B110EK05

BF50

B150EP45



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg

A FALSO SOFFITTO CON FISSO ON FALSE CEILING WITH SIDELIGHT




110 Kg- 242 lbs





Porte - Doors

FL KB110GS5/2 = 2 m FL KB110GS5/3 = 3 m



• Kit scorrevole falso soffitto con fisso con doppio soft-close.

• Sliding kit on false ceiling with fixed glass with double soft-close.



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJO810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 110 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110CA0/2 = 2 m FL KB110CA0/3 = 3 m



• Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e antishock.

• Sliding wall / ceiling kit with retainer and Antishock





RETAINER + ANTISHOCK
Retainer + Antishock



Minime - Minimum
700mm / 27 9/16"



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT




110 Kg- 242 lbs



Porte - Doors

FL KB110SA0/2 = 2 m FL KB110SA0/3 = 3 m



RETAINER + ANTISHOCK
Retainer + Antishock



• Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e antishock.


• Sliding kit on fixed glass with retainer and Antishock



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

A = H - 48

[A = H - 1 7/8"]

G = H + X - 13

[G = H + X - 1/2"]




L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 110 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT

MAX 110 Kg - 242 lbs  **Porte - Doors**

FL KB110FA0/2 = 2 m FL KB110FA0/3 = 3 m



RETAINER + ANTISHOCK
Retainer + Antishock




• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e antishock.

• Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and Antishock



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJO810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluid 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluid 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

system FLUIDO 110kg

soluzioni EXTRA



FLUIDO 110 kg A SOFFITTO • ON CEILING



110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors







< 40 mm

PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto.

- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling.

B110EK00



$$A = H - 66$$

$$[A = H - 2 \frac{5}{8}"]$$

$$Y = 55.5 - X - S$$

$$[Y = [2 \frac{3}{16}"] - X - S]$$

$$Z = 20 - X$$

$$[Z = 13/16" - X]$$





FLUIDO 110 kg A PARETE • ON WALL

 **110 Kg** - 242 lbs  **Porte** - Doors

 **< 40 mm** PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a parete.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on wall.

B110EK00



$$\begin{aligned}
 A &= H - 6 \\
 [A &= H - 1/4"] \\
 Y &= 55.5 - X - S \\
 [Y &= [2 \frac{3}{16} - X - S] \\
 Z &= 20 - X \\
 [Z &= 13/16 - X]
 \end{aligned}$$

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 110 kg A SOFFITTO • ON CEILING



110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors




> 40 mm




PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling.

B110EK01



OPTIONAL



$$A = H - 78$$

$$[A = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

$$Y = 69.5 - X - S$$

$$[Y = [2 \frac{3}{4}"] - X - S]$$

$$Z = 34 - X$$

$$[Z = 1 \frac{5}{16}"] - X]$$


FLUIDO 110 kg A PARETE • ON WALL

MAX 110 Kg - 242 lbs  Porte - Doors




 > 40 mm PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a parete.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on wall.

B110EK01



OPTIONAL



$$\begin{aligned}
 A &= H - 6 \\
 [A &= H - 1/4"] \\
 Y &= 69.5 - X - S \\
 [Y &= [2 \frac{3}{4}"] - X - S] \\
 Z &= 34 - X \\
 [Z &= 1 \frac{5}{16}"] - X]
 \end{aligned}$$

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 110 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT



110 Kg - 242 lbs




Porte - Doors




- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto con vetro fisso.

- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling with fixed glass.

B110EK01




OPTIONAL




$$\begin{aligned}
 A &= H - 78 \\
 [A &= H - 3 \frac{1}{16}"] \\
 F &= H - 77 \\
 [F &= H - 3 \frac{1}{16}"] \\
 Y &= 69.5 - X - S \\
 [Y &= 2 \frac{3}{4} - X - S] \\
 Z &= 15 - X \\
 [Z &= \frac{9}{16} - X]
 \end{aligned}$$

FLUIDO 110 kg

Profili Binario- Profiles Rail


 **110 Kg** - 242 lbs
  **Porte** - Doors
B110EK00/2 (2 m)**B110EK00/3 (3 m)****B110EK00/4 (4 m)****B110EK00/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole: soffitto, parete e su vetro fisso.
- Sliding profile for ceiling, wall and sidelight installation.

B110EK01/2 (2 m)**B110EK01/3 (3 m)****B110EK01/4 (4 m)****B110EK01/6 (6 m)**


- Profilo binario per scorrevole a soffitto con vetro fisso
- Sliding profile for ceiling with sidelight installation.

B150EP45/2 (2mt)	B150EP46/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)	B150EP46/3 (3mt)
B150EP45/4 (4mt)	B150EP46/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)	B150EP46/6 (6mt)
OPTIONAL	OPTIONAL



B150EK02/2 (2 m)**B150EK02/3 (3 m)****B150EK02/4 (4 m)****B150EK02/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole a falso soffitto e a falso soffitto con vetro fisso
- Sliding profile for false ceiling installation, both with and without sidelight.


B150EP45/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)
B150EP45/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)
OPTIONAL

FLUIDO 110 kg**Kit Pinze - Clamps Kit****110 Kg** - 242 lbs**Porte** - Doors**B110EK10**


- Kit coppia pinze.
- Kit with pair of clamps.

**B110EK05**



- Kit coppia pinze falso soffitto
- Kit with pair of clamps on false ceiling.

**B150EK3NN**





- Kit coppia Retainer. Stop meccanico
- Kit with pair of mechanical stops

**B150EK3AA**


- Kit coppia Retainer + Antishock
- Kit with pair of mechanical stops and anti-shock feature

**B110EK3SS**


- Kit coppia Soft Close CPCS
- Kit with Soft Close CPCS pair

**B110EK66**

- Coppia di tappi.
- Pair of caps

B110EK67

- Coppia di tappi per versione con fisso laterale.
- Pair of caps for model with side fixed glass

B150EK68

- Kit spessore per Velella e supporti laterali
- Consigliato per binari oltre i 2,5m
- Set spacer for casing and side fittings
- Recommended for rails longer than 2,5 m

FLUIDO 110 kg

Componenti - Components




110 Kg - 242 lbs



Porte - Doors


B150EP48

- Tassello di collegamento - per vetro fisso
- Connection insert - for fixed glass




BF50

- Guida a terra.
- Ground slide




B150EP85

- Kit accessorio per porte in legno.
- Accessory kit for wooden doors.



BF70

- Borchia per fissaggio barra a vetro.
- Boss for securing glass bar



Lunghezza barra

Longitud de la barra
Bar length
Profillänge
Longueur de barre

Quantità borchie

Cantidad tornillos
Quantity of studs
Anzahl der Stifte
Quantité

2 mt	5
3 mt	7
4 mt	10
6 mt	15


DETTAGLIO FORATURA FISSAGGIO A VETRO - DETAILS DRILLING FOR GLASS FIXING



SEZIONE BARRA STANDARD
SECTION STANDARD BAR



ESECUZIONE SVASATURA 90°
FLARE AT 90° OPERATING




La testa della vite non deve sporgere
The screw head shall not be protuded

FLUIDO
scorrevoli


FL B150EP27 FLUIDO



- Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido.
- Spindle for swing doors, to be applied to Fluido profiles.



ESEMPIO APPLICAZIONE CON CERNIERE VERTO VT 101E10 - VT 100E20





FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 150 kg



 **150 Kg** - 330 lbs  **Porte** - Doors

PORTE IN VETRO / GLASS DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A SOFFITTO



Sliding on Ceiling




67 x 60 mm

**SCORREVOLE A PARETE**



Sliding on Wall




67 x 60 mm

**SCORREVOLE SU VETRO FISSO**



Sliding on Sidelight




67 x 60 mm

**SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO**

Sliding on Ceiling with Sidelight



72 x 72 mm



FLUIDO 150 kg


MAX 150 Kg - 330 lbs  Porte - Doors

PORTE IN VETRO / GLASS DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO


Sliding on False Ceiling




85,4 x 72 mm

**SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO**

Sliding on False Ceiling with Sidelight



85,4 x 72 mm



FLUIDO
scorrevoli






FLUIDO 150 kg
 **150 Kg - 330 lbs**
 **Porte - Doors**
PORTE INTELAIATE / FRAMED DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA INTELAIATA

Sliding on Ceiling - Framed Door






67 x 70 mm




72 x 72 mm

SCORREVOLE A PARETE - PORTA INTELAIATA

Sliding on Wall - Framed Door





67 x 70 mm




72 x 72 mm

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA INTELAIATA CON FISSO

Sliding on Ceiling - Framed Door with Sidelight



72 x 72 mm



FLUIDO 150 kg

Dettagli Tecnici - Technical details



150 Kg - 330 lbs



Porte - Doors

	PORTATA Weight	150kg per porta / for door 330lbs
	SPESSORE VETRO Glass thickness	10 ÷ 14 mm 3/8" to 9/16"
	SPESSORE PORTA INTELAIATA Framed door thickness	28 ÷ 50 mm 1 1/8" to 1 15/16"
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"
	DISTANZA A PARETE Wall distance	22 mm 7/8"
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	15.4 ÷ 17.4 mm 5/8" to 11/16"
	INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation	✓
	INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓
	INSTALLAZIONE TRA PARETI Installation between walls	✓
	SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio Softclose) Minimum dimensions (double soft close)	1014 mm 39 3/4"
	ANTISHOCK Antishock	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio antishock) Minimum dimensions (double antishock)	800 mm 31 1/2"
	RETAINER MECCANICO Mechanical retainer	Doppio / Double
	DIMENSIONI MINIME (doppio Retainer) Minimum dimensions (double Retainer)	800 mm 31 1/2"
	FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized 05 Ossidato nero Black oxidized 13 PVD simil inox similar PVD stainless steel



CERTIFICAZIONE DURABILITÀ
CICLI CORROSIONE
Durability certification
Corrosion cycles

DURABILITÀ (100.000 Cicli)
Durability (100.000 Cycles)

PESO DELLA PORTA (da 101 a 330 kg)
Door mass (from 101 up to 330 kg)

SICUREZZA (Grado 1 per tutti gli scorrevoli)
Safety (All sliding must be grade 1)


RESISTENZA ALLA CORROSIONE (Alta resistenza)
Corrosion resistance (High resistance)

CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole)
Category of door (Sliding door)

FRIZIONE INIZIALE VALORE MASSIMO CONSENTITO (4% della massa)
Initial friction maximum permitted value (4% of the mass)

according to
EN1527

– 6 3 – 1 3 – 1 3



FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 150 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




150 Kg - 330 lbs




Porte - Doors

FL KB150CS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole parete/soffitto con doppio soft-close.

• Sliding wall / ceiling kit with double soft-close




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$



$$A = H + 19$$

$$[A = H + 3/4"]$$



L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




150 Kg - 330 lbs




Porte - Doors

FL KB150CM0/3 = 3 m


RETAINER MECCANICO
 Mechanical retainer



• Kit scorrevole parete/soffitto
 con retainer e stop meccanico.

• Sliding wall / ceiling kit
 with retainer and mechanical stop


TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED
FLUIDO
 scorrevoli


$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$



$$A = H + 19$$

$$[A = H + \frac{3}{4}"]$$




L'installazione dei Fluido 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT


 **150 Kg - 330 lbs**  **Porte - Doors**

FL KB150SS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close.

• Sliding kit on fixed glass with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6

P20EJ1113/6

P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - 1 \frac{1}{2}"]$$



L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT




150 Kg - 330 lbs



Porte - Doors

FL KB150SMO/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO
 Mechanical retainer


• Kit scorrevole su vetro fisso
con retainer e stop meccanico.

• Sliding kit on fixed glass
with retainer and mechanical stop


TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED
FLUIDO
 scorrevoli

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 7/8"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - 1/2"]$$




L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT


MAX 150 Kg - 330 lbs  **Porte - Doors**

FL KB150FS0/3 = 3 m




• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close.

• Fixed sliding ceiling kit with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8"}]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16"}]$$

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section




L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg **A SOFFITTO CON FISSO**
ON CEILING WITH SIDELIGHT

 **150 Kg- 330 lbs**  **Porte - Doors**

FL KB150FM0/3 = 3 m



RETAINER MECCANICO




Minime-Minimum
800mm / 31 1/2"

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli



A = H - 48
 [A = H - 1 7/8"]
 F = H - 77
 [F = H - 3 1/16"]

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

FLUIDO 150 kg A SOFFITTO/PARETE • ON CEILING/WALL




150 Kg - 330 lbs



Porte - Doors

FL KB150CA0/3 = 3 m



RETAINER + ANTISHOCK
 Retainer + Antishock


• Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e antishock.

• Sliding wall / ceiling kit with retainer and Antishock




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$



$$A = H + 19$$

$$[A = H + \frac{3}{4}"]$$




L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg SU VETRO FISSO • ON SIDELIGHT

MAX 150 Kg - 330 lbs  Porte - Doors

FL KB150SA0/3 = 3 m



RETAINER + ANTISHOCK
Retainer + Antishock



• Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e antishock.


• Sliding kit on fixed glass with retainer and Antishock



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

FLUIDO
scorrevoli

★ Foro per BF70 - Hole for BF70 Ø 20 (13/16")



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 7/8"]$$

$$G = H + X - 13$$

$$[G = H + X - 1/2"]$$




L'installazione dei Fluidi 70, 110 e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70, 110 and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT

 **150 Kg - 330 lbs**  **Porte - Doors**

FL KB150FA0/3 = 3 m




RETAINER + ANTISHOCK
Retainer + Antishock




• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e antishock.

• Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and Antishock



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



$$A = H - 48$$

$$[A = H - 1 \frac{7}{8}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section



L'installazione dei Fluidi 70kg, 110kg e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70kg, 110kg and 150kg does not need holes on the glass

system FLUIDO 150kg

soluzioni EXTRA



FLUIDO 150 kg A SOFFITTO • ON CEILING



150 Kg - 330 lbs



Porte - Doors







< 40 mm

PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto.

- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling.

B150EK00



$$A = H - 73$$

$$[A = H - 2 \frac{7}{8}"]$$

$$Y = 60 - X - S$$

$$[Y = [2 \frac{3}{8}"] - X - S]$$

$$Z = 22 - X$$

$$[Z = \frac{7}{8}"] - X]$$





FLUIDO 150 kg A PARETE • ON WALL

MAX 150 Kg - 330 lbs  Porte - Doors

 < 40 mm PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a parete.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on wall.

B150EK00



$$\begin{aligned}
 A &= H - 6 \\
 [A &= H - 1/4"] \\
 Y &= 60 - X - S \\
 [Y &= [2 \frac{3}{8}"] - X - S] \\
 Z &= 22 - X \\
 [Z &= 7/8" - X]
 \end{aligned}$$

FLUIDO
scorrevoli


FLUIDO 150 kg A SOFFITTO • ON CEILING

MAX 150 Kg - 330 lbs  Porte - Doors




 **> 40 mm** PORTE INTELAIATE
FRAMED DOORS

- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a soffitto.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling.

B150EK01



OPTIONAL



$$\begin{aligned}
 A &= H - 78 \\
 [A &= H - 3 \frac{1}{16}"] \\
 Y &= 72 - X - S \\
 [Y &= [2 \frac{13}{16}"] - X - S] \\
 Z &= 36 - X
 \end{aligned}$$





FLUIDO 150 kg A PARETE • ON WALL

 **MAX 150 Kg- 330 lbs**  **Porte - Doors**



- Profili per scorrevole intelaiata
- fissaggio a parete.
- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on wall.

B150EKO1



$$\begin{aligned} A &= H - 6 \\ [A &= H - 1/4"] \\ Y &= 72 - X - S \\ [Y &= [2 \frac{13}{16}" - X - S] \\ Z &= 36 - X \\ [Z &= 1 \frac{7}{16}" - X] \end{aligned}$$

FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO 150 kg

A SOFFITTO CON FISSO ON CEILING WITH SIDELIGHT



150 Kg - 330 lbs




Porte - Doors




- Profili per scorrevole intelaiate
- fissaggio a soffitto con vetro fisso.

- Profiles for sliders - framed doors
- fixed on ceiling with fixed glass.

B150EK01



OPTIONAL



$$A = H - 78$$

$$[A = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

$$F = H - 77$$

$$[F = H - 3 \frac{1}{16}"]$$

$$Y = 72 - X - S$$


$$[Y = 2 \frac{13}{16} - X - S]$$

$$Z = 17 - X$$

$$[Z = 11 \frac{1}{16} - X]$$

FLUIDO 150 kg A FALSO SOFFITTO • ON FALSE CEILING


MAX 150 Kg - 330 lbs  Porte - Doors






• Kit scorrevole falso soffitto con doppio soft-close.

• Sliding kit on false ceiling with double soft-close.

B150EK02



OPTIONAL



L'installazione dei Fluido 70kg, 110kg e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido 70kg, 110kg and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg


A FALSO SOFFITTO CON FISSO ON FALSE CEILING WITH SIDELIGHT



150 Kg - 330 lbs






Porte - Doors



• Kit scorrevole falso soffitto con fisso con doppio soft-close.

• Sliding kit on false ceiling with fixed glass with double soft-close.

B150EK02



NON INCLUSI - NOT INCLUDED

P20EJ0810/6



P20EJ1113/6



P20E29/58



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section




L'installazione dei Fluidi 70kg, 110kg e 150kg non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi 70kg, 110kg and 150kg does not need holes on the glass

FLUIDO 150 kg



Profili Binario- Profiles Rail

**150 Kg** - 330 lbs**Porte** - Doors**B150EK00/2 (2 m)****B150EK00/3 (3 m)****B150EK00/4 (4 m)****B150EK00/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole: soffitto, parete e su vetro fisso.
- Sliding profile for ceiling, wall and sidelight installation.


**B150EK01/2 (2 m)****B150EK01/3 (3 m)****B150EK01/4 (4 m)****B150EK01/6 (6 m)**

- Profilo binario per scorrevole a soffitto con vetro fisso
- Sliding profile for ceiling with sidelight installation.

**B150EP45/2 (2mt)****B150EP45/3 (3mt)****B150EP45/3.2 (3.2mt)****B0150EP45/4 (4mt)****B150EP45/6 (6mt)****OPTIONAL****B150EP46/2 (2mt)****B150EP46/3 (3mt)****B0150EP46/3.2 (3.2mt)****B150EP46/4 (4mt)****B150EP46/6 (6mt)****OPTIONAL****B150EK02/2 (2 m)****B150EK02/3 (3 m)****B150EK02/4 (4 m)****B150EK02/6 (6 m)**


- Profilo binario per scorrevole a falso soffitto e a falso soffitto con vetro fisso

- Sliding profile for false ceiling installation, both with and without sidelight.


**B150EP45/2 (2mt)****B150EP45/3 (3mt)****B150EP45/3.2 (3.2mt)****B0150EP45/4 (4mt)****B150EP45/6 (6mt)****OPTIONAL**

FLUIDO 150 kg



Kit Pinze - Clamps Kit

**150 Kg** - 330 lbs**Porte** - Doors**B150EK10**


- Kit coppia pinze.
- Kit with pair of clamps.

**B150EK05**



- Kit coppia pinze falso soffitto
- Kit with pair of clamps on false ceiling.

**B150EK3NN**





- Kit coppia Retainer. Stop meccanico
- Kit with pair of mechanical stops

**B150EK3AA**


- Kit coppia Retainer + Antishock
- Kit with pair of mechanical stops and anti-shock feature

**B150EK3SS**


- Kit coppia Soft Close CPCS
- Kit with Soft Close CPCS pair

**B150EK66**

- Coppia di tappi.
- Pair of caps

B150EK67

- Coppia di tappi per versione con fisso laterale.
- Pair of caps for model with side fixed glass

B150EK68

- Kit spessore per Velella e supporti laterali
- Consigliato per binari oltre i 2,5m
- Set spacer for casing and side fittings
- Recommended for rails longer than 2,5 m

FLUIDO 150 kg

Componenti - Components

MAX


150 Kg- 330 lbs

Porte

- Doors


B150EP48

- Tassello di collegamento - per vetro fisso
- Connection insert - for fixed glass



BF50

- Guida a terra.
- Ground slide




SPZ-FP
SPZ-FPBL

- Guarnizione a spazzola in tessuto
- Fabric brush seal




B150EP85

- Kit accessorio per porte in legno.
- Accessory kit for wooden doors.




BF70

- Borchia per fissaggio barra a vetro.
- Boss for securing glass bar



Lunghezza barra	Quantità borchie
Longitud de la barra	Cantidad tornillos
Bar length	Quantity of studs
Profilänge	Anzahl der Stifte
Longueur de barre	Quantité
2 mt	5
3 mt	7
4 mt	10
6 mt	15


DETTAGLIO FORATURA FISSAGGIO A VETRO - DETAILS DRILLING FOR GLASS FIXING




FL B150EP27 FLUIDO



- Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido.
- Spindle for swing doors, to be applied to Fluido profiles.



ESEMPIO APPLICAZIONE CON CERNIERE VERTO VT 101E10 - VT 100E20



FLUIDO
scorrevoli



scorrevoli / sliding

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

telescopico | telescopic con chiusura progressiva / with progressive closure

Alluminio / Aluminium - finiture / colors 02-05

Fluido Telescopico è il nuovo sistema scorrevole con scorrimento delle ante simultaneo, sia in apertura che in chiusura. Consente di ottenere spazi aperti e luminosi, in cui il passaggio luce è molto ampio. Separa e divide due ambienti ma nello stesso tempo consente di ottenere uno spazio unico semplicemente facendo scorrere le ante in vetro.

Fluido Telescopico è lo scorrevole perfetto per ambienti privati e commerciali. Integra il sistema Colcom di chiusura progressiva "Colcom Progressive Closing System" (CPCS); combinando il design minimale alla massima funzionalità.

Fluido Telescopic is the new sliding system with simultaneous sliding of the leaves, both in opening and closing. It allows to obtain open and bright spaces, with a wide passage of light. It separates and divides two environments but at the same time it let change them to a single space simply by closing the glass doors.

Fluido Telescopic is the perfect sliding system for private and commercial spaces. Integrates the Colcom Progressive Closing System (CPCS), combining the minimal design with the maximum functionality.





FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO Telescopico



150 + 150 Kg
330 + 330 lbs





Porte - Doors

PORTE IN VETRO / GLASS DOORS


Soluzioni e Profili - Solutions and Profiles

TELESCOPICO A SOFFITTO

Telescopic on Ceiling





113.6 x 93 mm




TELESCOPICO A PARETE

Telescopic on Wall






113.6 x 93 mm




TELESCOPICO A SOFFITTO CON VETRO FISSO


Telescopic on Ceiling with Sidelight



113.6 x 93 mm



113.6 x 93 mm



FLUIDO Telescopico

Dettagli Tecnici - Technical details

	PORTATA MASSIMA Max Weight	150kg per porta / for door 330lbs	
	SPESSORE VETRO Glass thickness	10 ÷ 14 mm 3/8" to 9/16"	
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"	
	DISTANZA A PARETE Wall distance	33.5 mm 1 5/16"	
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	13 ÷ 15 mm 1/2" to 19/32"	
	SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double	
	DIMENSIONI MINIME Minimum dimensions	B150EK05 = 1035 mm [40 3/4"] B110EK05 = 945 mm [37 7/32"]	
	FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized	05 Ossidato nero Black oxidized



**CERTIFICAZIONE DURABILITÀ
CICLI CORROSIONE**
Durability certification
Corrosion cycles

CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole)
Category of door (Sliding door)

PESO DELLA PORTA (100 kg)
Door mass (from 101 up to 330 kg)

DIMENSIONE PORTA TEST (2m x 0,8m)
Size test door (2m x 0,8m)

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
Corrosion resistance

SLAM TEST (2 kg)
Slam Test (2 kg)

CARICO STATICO ORIZZONTALE (250N)
Horizontal static load test (250N)


CARICO STATICO
Static load test

FRIZIONE INIZIALE (30N)
Initial friction (30N)

DURABILITÀ (100.000 Cicli)
Durability (100.000 Cycles)

according to

EN1527 2022




FLUIDO Telescopico A SOFFITTO • ON CEILING

MAX **150 + 150 Kg**
330 + 330 lbs


 **Porte** - Doors

FL KB150DSO/3 = 3 m




• Kit scorrevole telescopico a soffitto con doppio soft-close.

• Telescopic sliding ceiling kit with double soft-close.




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



Distanza tra pavimento e soffitto: H
Distance from floor to ceiling : H

Altezza porte: A = H - 68.1mm
Doors height: A = H - 2" 43/64

Altezza vetro fisso: F = H - 92.5mm
Fixed glass height: F = H - 3" 41/64



* Dimensioni per vetri spessore 14mm

* Dimension for glasses thickness 9/16"



L'installazione dei Fluidi Telescopici non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi Telescopici does not need holes on the glass

FLUIDO Telescopico A SOFFITTO • ON CEILING




150 + 150 Kg
330 + 330 lbs




Porte - Doors

FL KB150DS0/6 = 6 m




• Kit scorrevole telescopico a soffitto con doppio soft-close.

• Telescopic sliding ceiling kit with double soft-close.




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



Distanza tra pavimento e soffitto: H
Distance from floor to ceiling : H

Altezza porte: A = H - 68.1mm
Doors height: A = H - 2" 43/64

Altezza vetro fisso: F = H - 92.5mm
Fixed glass height: F = H - 3" 41/64



* Dimensioni per vetri spessore 14mm

* Dimension for glasses thickness 9/16"



L'installazione dei Fluidi Telescopici non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi Telescopici does not need holes on the glass


FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO Telescopico A PARETE • ON WALL

150 + 150 Kg
330 + 330 lbs

Porte - Doors

FL KB150ES0/3 = 3 m





• Kit scorrevole telescopico a parete con doppio soft-close.

• Telescopic sliding wall kit with double soft-close.



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



Distanza tra pavimento e soffitto: H
Distance from floor to ceiling : H

Altezza porte: A = H - 68.1mm
Doors height: A = H - 2" 43/64

* Dimensioni per vetri spessore 14mm

* Dimension for glasses thickness 9/16"

** 4xB150EP26 necessarie ogni metro di profilo

** 4xB150EP26 are required for each meter of profiles




L'installazione dei Fluidi Telescopici non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi Telescopici does not need holes on the glass

FLUIDO Telescopico A PARETE • ON WALL

150 + 150 Kg
330 + 330 lbs  **Porte - Doors**

FL KB150ESO/6 = 6 m





• Kit scorrevole telescopico a parete con doppio soft-close.

• Telescopic sliding wall kit with double soft-close.



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



Distanza tra pavimento e soffitto: H
Distance from floor to ceiling : H

Altezza porte: $A = H - 68.1\text{mm}$
Doors height: $A = H - 2" 43/64$

* Dimensioni per vetri spessore 14mm

* Dimension for glasses thickness 9/16"

** 4xB150EP26 necessarie ogni metro di profilo

** 4xB150EP26 are required for each meter of profiles



L'installazione dei Fluido Telescopico non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluido Telescopico does not need holes on the glass


FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO Telescopico**A PARETE CON VETRO FISSO
ON WALL WITH SIDELIGHT****150 + 150 Kg**
330 + 330 lbs**Porte - Doors**

Distanza tra pavimento e soffitto: H
Distance from floor to ceiling : H

Altezza porte: $A = H - 68.1\text{mm}$
Doors height: $A = H - 2'' \frac{43}{64}$

Altezza vetro fisso: $F = H - 92.5\text{mm}$
Fixed glass height: $F = H - 3'' \frac{41}{64}$



* Dimensioni per vetri spessore 14mm

* Dimension for glasses thickness 9/16"

** 4xB150EP26 necessarie ogni metro di profilo

** 4xB150EP26 are required for each meter of profiles



L'installazione dei Fluidi Telescopici non necessita di forature sul vetro • The installation of Fluidi Telescopici does not need holes on the glass



FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO Telescopico




150 + 150 Kg
330 + 330 lbs



Porte - Doors

B150EK04/6 (6 m)

- Profilo binario per scorrevole telescopico : soffitto, parete e su vetro fisso
- Telescopic sliding profile for ceiling, wall and sidelight installation.




B150EP45/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)
B150EP45/3.2 (3.2mt)
B0150EP45/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)


OPTIONAL

B150EKTS


- Kit Telescopico
- Telescopic kit.




B150EK05




- Kit coppia pinze falso soffitto.
1 kit per porta.
- Kit with pair of clamps
on false ceiling.
1 kit for door.




B110EK05



- Kit coppia pinze falso soffitto.
1 kit per porta.
- Kit with pair of clamps
on false ceiling.
1 kit for door.




BF50EKTS




- Guida a terra.
- Ground slide

B150EP26



- Staffa di fissaggio a parete.
- Wall fixing plate.

B150EK09




- Coppia di tappi.
- Pair of caps.

FL B150EP27 FLUIDO




• Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido.

• Spindle for swing doors, to be applied to Fluido profiles.



FLUIDO
scorrevoli

ESEMPIO APPLICAZIONE CON CERNIERE VERTO VT 101E10 - VT 100E20



scorrevoli / sliding

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

compatto solo 50mm / **compact** only 50mm

Alluminio / Aluminium - finiture / colors 02

Sistema scorrevole compatto di soli 50mm di altezza. Facile installazione. Munito di un innovativo sistema di ammortizzazione variabile e di regolazione di messa a bolla direttamente da terra. Design essenziale.

Compact sliding system only 50 mm high. Easy installation. Equipped with an innovative damping system which is adjustable and adjusts set-up bubble directly from the ground. Essential design.



FLUIDO
scorrevoli





FL BF00 FLUIDO 50mm



vedi sotto - check below




Porte - Doors




- Kit scorrevole Flo ad un'anta
- fissaggio su vetro.


- Sliding set Flo
- one glazing fixing on glass.




Compreso / Included




2X
BF10



2X
BF30



1X
BN50



2X
BF60



6X
BF70



1X
BF90

Non compreso / Not included



BF40
BF40-2 (2,5m)
BF40-5 (5m)



BF45
BF45-2 (2,5m)
BF45-5 (5m)



5BN0



FL BF05 FLUIDO 50mm



vedi sotto - check below




Porte - Doors




- Kit scorrevole Flo ad un'anta
- fissaggio su muro.


- Sliding set Flo - one glazing
fixing on wall.




Compreso / Included



2X
BF10



2X
BF30



1X
BN50



2X
BF60

Non compreso / Not included



BF40
BF40-2 (2,5m)
BF40-5 (5m)



BF45
BF45-2 (2,5m)
BF45-5 (5m)




5BN0

FL BF40 FLUIDO 50mm



- Barra per sistema scorrevole. Disponibile nelle lunghezze: 2,5m (FL BF40-2) e 5m (FL BF40-5).
- Bar for sliding system. Available in following lengths : 2,5 mt (FL BF40-2) and 5 mt (FL BF40-5)




LE BARRE VENGONO FORNITE CON PREFORATURE CIECHE A PASSO 420 PER IL FISSAGGIO A MURO (PARETE O SOFFITTO)
THE BARS ARE SUPPLIED WITH BLIND DRILLING BY SPACING 420 FOR FIXING WALL (WALL OR CEILING)

FISSAGGIO BINARIO BF40 - BF40 BAR FIXING DIAGRAM

PER PORTA FINO A 60 KG
FOR DOORS UP TO 60 KG




PER PORTA DA 61 A 100 KG
FOR DOORS FROM 61 TO 100 KG



Nota: I dati sotto descritti sono indicativi. Il numero di fori barra da utilizzare per il fissaggio sono a discrezione dell'installatore e dipendono dalle condizioni del muro e dei tasselli ad espansione utilizzati, e dalle dimensioni della porta.

N.B. The data below are merely indicative. The number of holes required to secure the bar are up to the fitter and depend on the conditions of the wall and wall plugs used and the door dimensions.

DETTAGLIO FORATURA PER FISSAGGIO A MURO - DETAILS DRILLING FOR WALL FIXING







DETTAGLIO FORATURA FISSAGGIO A VETRO - DETAILS DRILLING FOR GLASS FIXING

SEZIONE BARRA STANDARD
SECTION STANDARD BAR

ESECUZIONE FORO
BOR OPERATING

ESECUZIONE SVASATURA 90°
FLARE AT 90° OPERATING





N.B. La testa della vite non deve sporgere
The screw head shall not be protruded


RIGATURA DI CENTRO
CENTRE SCRATCH

FLUIDO
scorrevoli



FL BFOO FLUIDO 50mm




Applicazioni fuori standard su richiesta
Not standard application upon request



FL BF05 FLUIDO 50mm



Applicazioni fuori standard su richiesta
Not standard application upon request



FLUIDO
scorrevoli

scorrevoli / sliding

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

con veletta o con pinze a vista / with cover panel or with clamps at sight

Alluminio / Aluminium - finiture / colors 02

con veletta - with cover panel

Sistema scorrevole con veletta dalle dimensioni ridotte. Sembro ed elegante in 103mm di altezza. Il meccanismo interno è particolarmente robusto e affidabile e supporta fissaggi a parete o a soffitto nelle varianti con anta singola o doppia.

Sliding system with small cover panel. Simple and elegant in 103 mm high. The internal mechanism is extremely robust and reliable and supports wall or ceiling, from single to double door.



con pinze a vista - with clamps at sight

Evoluzione del sistema con veletta di cui mantiene le stesse caratteristiche tecniche ed applicative, design molto differente grazie ai 50 mm di altezza con pinze fermavetro a vista.

Evolution of the system with cover panel, which has the same technical and practical characteristics, but with a different design and 50 mm in height with glass-blocking clamps.







FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO with cover



- Kit scorrevole ad un anta - fissaggio su muro.
- One-leaf sliding door kit – wall mount.



B905 + BS10
STANDARD

B905 + BS10
+ OPTIONALS

+N B905 + BS10
+ OPTIONALS

1 x BS00

B905

BS10

BS30

BN50

1 x BS40



1 x BS45

1 x BS60

FLUIDO with cover




- Kit scorrevole a due ante - fissaggio su muro.
- Two-leaves sliding doors kit – wall mount.



OPTIONAL


Foro vetro Ø 10
Glass hole Ø 10




OPTIONAL

2 x BS00


B905



BS10




BS30




BN50





1 x BS40






1 x BS45






1 x BS60





B905 + BS10
STANDARD



B905 + BS10
+ OPTIONALS



+N B905 + BS10
+ OPTIONALS





FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO with cover






- Kit scorrevole “Slak” ad un anta -fissaggio su muro + fisso in vetro.
- One-leaf “Slak” sliding door kit – wall mount + one fixed glass.






OPTIONAL




Foro vetro Ø 10
Glass hole Ø 10





B905 + BS10
STANDARD



B905 + BS10
+ OPTIONALS





+N B905 + BS10
+ OPTIONALS




FLUIDO with cover



- Kit scorrevole "Slak" a due ante - fissaggio su muro + 2 fissi in vetro.
- Two-leaves "Slak" sliding door kit – wall mount + 2 fixed glasses.




OPTIONAL
Foro vetro Ø 10
Glass hole Ø 10




2 x BS00


B905



BS10




BS30




BN50





1 x BS40






2 x BS45






4 x BS70





B905 + BS10
STANDARD



B905 + BS10
+ OPTIONALS




+N B905 + BS10
+ OPTIONALS



FLUIDO
scorrevoli


FL BS40 FLUIDO

- Binario L = 2/3/5 mt.
- Rail L = 2/3/5 mt.



Il binario ha una foratura con passo standard. In caso di taglio potrebbe essere necessario eseguire una foratura ad hoc.



The rail has holes with standard spacing. In case of cut, it could be necessary to realize holes ad hoc.



Evitare di accorciare la barra in prossimità dei fori - Avoid to make the bar shorter near the holes



FL BS45 FLUIDO

- Veletta L = 2/3/5 mt.
- Spandrel panel L = 2/3/5 mt.





FL BS60 FLUIDO

- Coppia tappi laterali.
- Double covers.



FL BS70 FLUIDO


- Supporto fisso L = 300 mm.
- Fixed support L = 300 mm.







FL B905 FLUIDO





Porte - Doors





- Pinza per porta scorrevole.
- Clamp for sliding door.



STANDARD



OPTIONAL



OPTIONAL +N B905

FLUIDO
scorrevoli




BS35 FLUIDO
 **80 Kg** - 176 lbs



 **Porte** - Doors

• SOFT-CLOSE meccanismo frenante per chiusure ammortizzate. Applicabile su richiesta.


• SOFT-CLOSE breaking mechanism for amortized locking. Applicable on demand.

**SCHEMI E INGOMBRI MINIMI DELLE APPLICAZIONI - DRAWINGS AND OVERALL SIZES OF APPLICATIONS**



Porta singola con soft-close in chiusura
Single door with soft-close at closing




Porta singola con soft-close in chiusura e apertura
Single door with softclose at closing and opening



Porta doppia con soft-close in chiusura
Double door with soft-close at closing






Porta doppia con soft-close in chiusura e apertura
Double door with soft-close at closing and opening







FLUIDO clamps at sight



- Kit scorrevole ad un anta -fissaggio su muro.
- One-leaf sliding door kit – wall mount.




FLUIDO
scorrevoli








FLUIDO clamps at sight



- Kit scorrevole a due ante - fissaggio su muro.
- Two-leaves sliding doors kit – wall mount.



8-10mm
5/16" - 3/8"





FL BS40 FLUIDO

- Binario L = 2/3/5 mt.
- Rail L = 2/3/5 mt.

Il binario ha una foratura con passo standard. In caso di taglio potrebbe essere necessario eseguire una foratura ad hoc.



The rail has holes with standard spacing. In case of cut, it could be necessary to realize holes ad hoc.



Evitare di accorciare la barra in prossimità dei fori - Avoid to make the bar shorter near the holes



FL BS46 FLUIDO

- Veletta L = 2/3/5 mt.
- Spandrel panel L = 2/3/5 mt.



FL BS66 FLUIDO

- Coppia tappi laterali
- Double covers.





FLUIDO
scorrevoli



FL B925 FLUIDO

 **80 Kg** - 176 lbs

 **Porte** - Doors



- Pinza per porta scorrevole.
- Clamp for sliding door.




FL BS35 FLUIDO

MAX 80 Kg - 176 lbs

Porte - Doors

• SOFT-CLOSE meccanismo frenante per chiusure ammortizzate. Applicabile su richiesta.


• SOFT-CLOSE breaking mechanism for amortized locking. Applicable on demand.




FLUIDO
scorrevoli

SCHEMI E INGOMBRI MINIMI DELLE APPLICAZIONI - DRAWINGS AND OVERALL SIZES OF APPLICATIONS


Porta singola con soft-close in chiusura
Single door with soft-close at closing




Porta singola con soft-close in chiusura e apertura
Single door with softclose at closing and opening



Porta doppia con soft-close in chiusura
Double door with soft-close at closing



Porta doppia con soft-close in chiusura e apertura
Double door with soft-close at closing and opening



scorrevoli / sliding

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

telescopico con veletta / telescopic with cover panel

Alluminio / Aluminium - finiture / colors 02

Sistema scorrevole con binario a due vie che permette lo scorrimento parallelo a trascinamento, sia in apertura che in chiusura, di 2 ante mobili per parte. La veletta racchiude un meccanismo robusto che supporta applicazioni a muro e a soffitto in quattro varianti.

Sliding system with 2-way rail which allows parallel sliding of 2 moving doors, both while opening and closing. The cover panel holds a robust mechanism that supports wall and ceiling applications in 4 versions.





FLUIDO
scorrevoli

FLUIDO telescopic with cover




vedi sotto - check below



Porte - Doors

Applicazioni - Applications

FL B05E52 PARETE/SOFFITTO - 2 ante mobili • WALL/CEILING - 2 moving glazings




Parete - Wall

**70 Kg**
154 lbs**1300mm Max**
51.18" Max


Parete/soffitto - Wall/ceiling

**90 Kg**
198 lbs**1400mm Max**
55.12" Max


FL B05E73 SOFFITTO - 3 ante : 2 mobili e 1 fissa • CEILING - 3 glazings : 2 moving and 1 fixed



Soffitto - Ceiling


**90 Kg**
198 lbs**1400mm Max**
55.12" Max

FL B05E52 FLUIDO telescopic with cover




• Set scorrevole telescopico con veletta.
Versione a soffitto/parete. 2 ante mobili.

• Telescopic sliding with cover set.
Ceiling/wall version. 2 moving glazings.



Compresso / Included

1x B05EP11
2 x B905



2 x BS10




2 x BS30



2 x B05EP14



1x B05EP12
2 x B905



2 x BS10



2 x BS30



1 x B05EP13



1 x B05EP55




1 x BN50




Non compreso / Not included


B05EP80
1 x 400mm.



B05EP40
B05EP40-3 (3mt.)
B05EP40-6 (6mt.)



BS45
BS45-3 (3mt.)
BS45-6 (6mt.)



1 x B05EP60




5BN0




FLUIDO
scorrevoli

FL B05E73 FLUIDO telescopic with cover




• Set scorrevole telescopico con veletta.
Versione a soffitto. 3 ante: 2 mobili e 1 fissa.

• Telescopic sliding with cover set.
Ceiling version. 3 glazings: 2 moving
and 1 fixed.



Compresso / Included

1x B05EP11
2 x B905



2 x BS10




2 x BS30



2 x B05EP14



1x B05EP12
2 x B905



2 x BS10



2 x BS30



1 x B05EP13



1 x B05EP55




1 x BN50




Non compreso / Not included


B05EP40
B05EP40-3 (3mt.)
B05EP40-6 (6mt.)



BS45
BS45-3 (3mt.)
BS45-6 (6mt.)



3 x BS70





5BN0



FL B05EP40 FLUIDO

- Binario a 2 vie L = 3/6 mt.
- 2-ways rail L = 3/6 mt.





$$L \text{ barra} = L \text{ vano} + 100 + \left(\frac{L \text{ vano}}{n^{\circ} \text{ vetri}} \right)$$

$$L \text{ bar} = L \text{ space} + 100 + \left(\frac{L \text{ space}}{n^{\circ} \text{ glasses}} \right)$$



FL BS45 FLUIDO

- Veletta L = 3/6 mt.
- Spandrel panel. L = 3/6 mt.





FL B05EP60 FLUIDO

- Tappo binario a due vie.
- Cap for 2-ways rail.



FL BS70 FLUIDO

- Supporto per vetro fisso L=300mm.
- Support for fixed glass. L=300mm.




FL B05EP80 FLUIDO






Porte - Doors


- Staffa di fissaggio a parete. Una ogni 400mm.
- Wall fixing plate. One each 400mm.



FLUIDO
scorrevoli




FL B05E52 FLUIDO telescopic with cover




FL B05E73 FLUIDO telescopic with cover


FLUIDO
scorrevoli



FL B05E FLUIDO telescopic with cover



ESEMPIO - EJEMPLO EXAMPLE - BEISPIEL




FL B925 FLUIDO

MAX 80 Kg - 176 lbs

Porte - Doors

 8-10mm 5/16"-3/8"	 1200 mm 47.24"
--	---

- Pinza per porta scorrevole.
- Clamp for sliding door.



FLUIDO
scorrevoli






FL BS35 FLUIDO

 **80 Kg - 176 lbs**

 **Porte - Doors**

• SOFT-CLOSE meccanismo frenante per chiusure ammortizzate. Applicabile su richiesta.



• SOFT-CLOSE breaking mechanism for amortized locking. Applicable on demand.




FLUIDO
scorrevoli

SCHEMI E INGOMBRI MINIMI DELLE APPLICAZIONI - DRAWINGS AND OVERALL SIZES OF APPLICATIONS


Porta singola con soft-close in chiusura
Single door with soft-close at closing




Porta singola con soft-close in chiusura e apertura
Single door with softclose at closing and opening



Porta doppia con soft-close in chiusura
Double door with soft-close at closing



Porta doppia con soft-close in chiusura e apertura
Double door with soft-close at closing and opening



scorrevoli / sliding

FLUIDO "The sliding system for glass doors and shower boxes"

acciaio inox / stainless steel

Acciaio Inox / Stainless Steel - finiture / colors 31



Completamente realizzato in acciaio inox in un ottimo rapporto qualità prezzo. È adatto ad una vasta gamma di contesti architettonici. Può essere fissato a muro oppure direttamente sul vetro ed è previsto ad anta singola oppure doppia anta.

Completely made in stainless steel, it also has an excellent price-quality ratio. This slider is suitable for a wide range of architectural contexts, it may be fixed directly on the wall or on the glass and it was designed for single or double door.





FLUIDO
scorrevoli



FL BV00 FLUIDO stainless steel



80 Kg - 176 lbs




Porte - Doors



- Kit scorrevole ad un ante
- fissaggio su vetro.

- Sliding set – one glazing
fixing on glass.



Compreso / Included



2X BV10

PINZA PER VETRO
GRIP FOR GLASS

2X BV30

FERMO FINE CORSA
LIMIT STOP



1X BV40

BINARIO CON TAPPI DI CHIUSURA
TRACK WITH CLOSING PLUG
Ø 25mm L=3000mm
GRIP FOR GLASS



5X BV70

ATTACCO DEL
BINARIO A VETRO
ATTACHMENT OF THE
TRACK TO GLASS



1X BN50

GUIDA A TERRA
FLOOR GUIDE





FL BV01 FLUIDO stainless steel



80 Kg - 176 lbs




Porte - Doors



- Kit scorrevole a due ante
- fissaggio su vetro.

- Sliding set – on two glazing
fixing on glass.



Compreso / Included



4X BV10

PINZA PER VETRO
GRIP FOR GLASS

4X BV30

FERMO FINE CORSA
LIMIT STOP



2X BV40

BINARIO CON TAPPI DI CHIUSURA
TRACK WITH CLOSING PLUG
Ø 25mm L=3000mm
GRIP FOR GLASS



1X BV41

CONNETTORE PER BINARIO
TRACK CONNECTOR
Ø 25mm



8X BV70

ATTACCO DEL
BINARIO A VETRO
ATTACHMENT OF THE
TRACK TO GLASS



2X BN50

GUIDA A TERRA
FLOOR GUIDE





FL BV05 FLUIDO stainless steel



80 Kg - 176 lbs




Porte - Doors



- Kit scorrevole ad un anta
- fissaggio a vetro con muro laterale.

- Sliding set – one glazing
- fixing on glass with sideways wall.



Compreso / Included



2X BV10

PINZA PER VETRO
GRIP FOR GLASS

2X BV30

FERMO FINE CORSA
LIMIT STOP

1X BV40

BINARIO CON TAPPI DI CHIUSURA
TRACK WITH CLOSING PLUG
Ø 25mm L=3000mm
GRIP FOR GLASS

4X BV70

ATTACCO DEL
BINARIO A VETRO
ATTACHMENT OF THE
TRACK TO GLASS

1X BN50

GUIDA A TERRA
FLOOR GUIDE



FL BV06 FLUIDO stainless steel



80 Kg - 176 lbs




Porte - Doors



- Kit scorrevole a due ante
- fissaggio su muro.

- Sliding set
- one glazing fixing on wall.



Compreso / Included



4X BV10

PINZA PER VETRO
GRIP FOR GLASS

4X BV30

FERMO FINE CORSA
LIMIT STOP

2X BV40

BINARIO CON TAPPI DI CHIUSURA
TRACK WITH CLOSING PLUG
Ø 25mm L=3000mm
GRIP FOR GLASS

1X BV41

CONNETTORE PER BINARIO
TRACK CONNECTOR
Ø 25mm



8X BV70

ATTACCO DEL
BINARIO A VETRO
ATTACHMENT OF THE
TRACK TO GLASS


2X BN50

GUIDA A TERRA
FLOOR GUIDEFLUIDO
scorrevoli

FL BVOO FLUIDO stainless steel








FL BV01 FLUIDO stainless steel




FLUIDO
scorrevoli

FL BV05 FLUIDO stainless steel



FL BV06 FLUIDO stainless steel



FLUIDO
scorrevoli

serrature, pomoli e maniglie / locks, knobs, and handles

LOQ "The locks and handles for glass doors"

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models
----------------	----------------------	---

per porte scorrevoli - for sliding doors

da / from 246	-					
	-					

serrature verticali - vertical lock

da / from 251						
					-	-

serrature orizzontali - horizontal lock

da / from 261							
							
							
da / from 276							
da / from 280	-						

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models
----------------	----------------------	---

maniglioni e pomoli - handles and knobs

da / from 284	 sezione TONDA					
	 sezione QUADRA					
da / from 291	-					
da / from 292	 sezione TONDA					

serrature senza maniglia - lock without handle

da / from 295						
da / from 299	-					
da / from 302	-					

serrature e maniglie / locks and handles

LOQ "The locks and handles for glass doors"



per porte scorrevoli - for sliding doors

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models					
da / from 247							
da / from 249							

FINITURE DISPONIBILI colours available




Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

Serrature, pomoli e maniglie per porte scorrevoli. Accessori dedicati e funzionali allo scorrimento ed alla chiusura dell'anta in vetro. Utili a completare l'installazione e progettati per offrire soluzioni dal design moderno e raffinato.

Locks, knobs, and handles for sliding doors. These accessories are specific for sliding applications. They can help completing the installation and are used to offer solutions with a modern and refined design.





LQ B94 LOQ




• Serratura con gancio per porta scorrevole.
Contropiastrina inclusa.

• Lock with hook for sliding door.
Latch keep included.




INCLUSA - INCLUDED





LOQ
serrature

LQ B95 LOQ




• Controserratura per porta scorrevole.

• Lock keeper for sliding door.



LQ B96 LOQ






• Serratura con gancio per porta scorrevole.
Contropiastrina inclusa.


• Lock with hook for sliding door.
Latch keep included.



INCLUSA - INCLUDED





LQ B97 LOQ



• Controserratura per porta scorrevole.


• Lock keeper for sliding door.



LQ B93AD LOQ



! Adesiva - Adhesive

- Maniglia adesiva per porta scorrevole.
- Adhesive Small handle for sliding door.




**LQ 5B05AD LOQ**

! Adesiva - Adhesive


- Maniglia adesiva per porta scorrevole.
- Adhesive Small handle for sliding door.

**LQ 5B01 LOQ****Ø 40 mm**

- Anello per porta scorrevole d. 40mm.
- Sliding door ring diameter 40mm

**LQ 5BNO LOQ**

- Maniglia.
- Handle.

**LOQ**
serrature



La serratura verticale con **scrocco magnetico** è disponibile per porte in battuta e porte vai e vieni. Lo scrocco è totalmente a scomparsa garantendo massima sicurezza. Estremamente silenziosa e versatile può essere installata in uffici o abitazioni. Realizzata in alluminio nelle consuete finiture.

La serratura con **scrocco autoregolante** ha la funzione di impedire fastidiosi scuotimenti a porta chiusa. La chiave blocca lo scrocco ma lasciando libera la maniglia evitando così danni da forzature involontarie. Possibilità di montare cilindri europei quindi piena compatibilità degli standard UE.

The vertical lock with **magnetic latch** is suitable both for jamb doors or double swing doors. The latch is completely storable, still maintaining the maximum security. Being extremely silent and versatile, it can be installed either in offices or in private houses. The material is aluminum and it is available in standard finishes.

The **self-positioning latch** offers a firm closure without shaking. A feature of this latch is that when locked, the handle remains free thus avoiding braking due to accidental forcing. Accepts European cylinders to meet EU standards.



serrature / locks

LOQ "The locks and handles for glass doors"



serrature verticali - vertical lock


Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models				
da / from 252						
da / from 258					-	-

FINITURE DISPONIBILI colours available




Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

LQ 622E10 LOQ



- Serratura verticale con scrocco magnetico chiave-chiave in battuta.
- Vertical lock key-key with magnetic latch for jamb doors.

LQ 622E10 R = destra - right
LQ 622E10 L = sinistra - left





Abbinabile con
Matchable with

LQ 622E50
LQ 0622E10
LQ 0622E11
LQ 0622E12




Alluminio / Aluminium:
02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



LQ 622E50 LOQ

MAX 100 Kg - 220 lbs


Porte - Doors



- Controserratura magnetica verticale in battuta.
- Magnetic vertical lock keeps for jamb doors.




LQ 622E50 R = destra - right

LQ 622E50 L = sinistra - left




Alluminio / Aluminium:
02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95

LOQ
serrature



LQ 623E10 LOQ





- Serratura verticale con scrocco magnetico chiave-chiave. Doppio senso di apertura.
- Vertical lock key-key with magnetic latch for double swing doors.

Abbinabile con
Matchable with

623E50
O622E11
O622E12




Alluminio / Aluminium:
02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



LQ 623E50 LOQ

 **100 Kg - 220 lbs**

 **Porte - Doors**




- Controserratura magnetica verticale doppio senso di apertura.
- Magneti c vertical lock keeper for double swing doors.



Alluminio / Aluminium:
02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95


LOQ
serrature



LQ 0622E10 LOQ




- Riscontro magnetico in battuta per art. 622E10.
- Magnetic latch keeper with jamb for art. 622E10.



LQ 0622E11 LOQ




- Riscontro magnetico a muro per art. 622E10 e 623E10.
- Wall magnetic latch keeper for art. 622E10 and 623E10.



LQ 0622E12 LOQ



- Riscontro magnetico stipiti in alluminio per art. 622E10 e 623E10.
- Magnetic latch keeper for aluminum frames for art. 622E10 and 623E10.






LOQ
serrature






LQ 620E10 LOQ



- Serratura con scrocco (autoregolante) che funge da catenaccio lasciando libera la maniglia.
- Self-positioning latch with block function that leaves the handle free.


LQ 620E10 R = destra - right
LQ 620E10 L = sinistra - left



LQ 620E50 LOQ


 **100 Kg - 220 lbs**

 **Porte - Doors**




- Controserratura verticale.
- Vertical strike box with stop.

LQ 620E50 R = destra - right
LQ 620E50 L = sinistra - left



LOQ
serrature





Serie dal design minimale sono adatte ad ogni tipo di applicazione in battuta. Ciascuna serratura dispone di meccanismo a scrocco, foro maniglia e relativa contro serratura. Nella serie MAGNETIC il meccanismo a scrocco magnetico è totalmente scomparsa ed evita antiestetici graffi sul muro. Caratteristiche peculiari sono la straordinaria silenziosità e la grande precisione in chiusura grazie alle quali la fluidità del movimento viene trasmessa alla maniglia, alla chiave ed allo scrocco. Sono disponibili per porte in battuta, con contro serratura abbinata. Scrocco classico e design versatile, possono essere installate sia in contesti aziendali che privati.



The series is suitable on any kind of application on a door jamb. Each lock has a latch mechanism, handle hole and a safety lock. In the Magnetic series, the mechanism with magnetic latch guarantees maximum safeness and avoids unpleasant scratches on the walls. The great softness and closing precision are the peculiar characteristics; with the handle, key and safety lock moving fluidity. They are for doors with a stop, with matching strike boxes. Classic latch and versatile design: they can be installed in both business and private spaces.



serrature e maniglie / locks and handles

LOQ "The locks and handles for glass doors"**serrature orizzontali - horizontal lock**


Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models					
da / from 262							
da / from 266							
da / from 268							
da / from 276							
da / from 280	-						

FINITURE DISPONIBILI
colours available

Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

LOQ
serrature


LQ 683WSCM LOQ




- Serratura orizzontale in battuta con foro maniglia e cilindro. Scrocco magnetico.
- Horizontal lock with hole for handle and cylinder. For doors with stop.



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YWM00**




LQ 683W01M LOQ




- Serratura orizzontale in battuta solo foro maniglia. Scorro Magnetico.
- Horizontal lock with hole for handle. For doors with stop. Magnetic latch.



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YWM00**



LQ 683W50M LOQ



• Controserratura magnetica orizzontale per porte in battuta.


• Magnetic Horizontal strike box with stop.



Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95




CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YWM5000**



LOQ
serrature

LQ 685W30M LOQ



• Serratura per bagno con pomolo/coin con libero/occupato. Facile e veloce inversione pomolo-coin. Scrocco magnetico.


• Lock for bathrooms with free/occupied pull. Quick and easy knob/coin inversion. Magnetic latch.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68ZWM00**



LQ 684WSCM LOQ



• Serratura orizzontale tonda in battuta "LOQ" con foro maniglia e cilindro incluso. Scrocco magnetico.


• Horizontal rounded lock "LOQ" with hole for handle and cylinder. For doors with stop.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YWM00**




LQ 684W50M LOQ



• Controserratura magnetica orizzontale tonda per porte in battuta "LOQ".


• Magnetic Horizontal rounded strike box "LOQ" with stop.



Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YWM5000**








LQ 0683W11MGR LOQ



- Contro piastra magnetica piana per LOQ.
- Magnetic plate for LOQ.




Alluminio / Aluminium : 02-05-31



LOQ
serrature

LQ 681WSC LOQ




- Serratura orizzontale in battuta con foro maniglia e cilindro.
- Horizontal lock for doors with stop, with hole for handle and cylinder.




Alluminio / Aluminium : 02-05-14-31-62-88-95



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68XW00**



LQ 681W01 LOQ




- Serratura orizzontale in battuta solo foro maniglia.
- Horizontal lock with hole for handle. For doors with stop.




Alluminio / Aluminium : 02-05-14-31-62-88-95



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68XWTP00**



LQ 682WSC LOQ




- Serratura orizzontale tonda in battuta con foro maniglia e cilindro.
- Horizontal rounded lock with hole for handle and cylinder. For doors with stop.



Alluminio / Aluminium : 02-05-14-31-62-88-95




CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68XW00**



LOQ
serrature

LQ 682W01 LOQ




- Serratura orizzontale tonda in battuta solo foro maniglia.
- Horizontal rounded lock with hole for handle. For doors with stop.




Alluminio / Aluminium : 02-05-14-31-62-88-95



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68XWTP00**



LQ 683WSC LOQ



• Serratura orizzontale in battuta con foro maniglia e cilindro.



• Horizontal lock with hole for handle and cylinder.
For doors with stop.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YW00**



LQ 683W01 LOQ



• Serratura orizzontale in battuta solo foro maniglia.



• Horizontal lock with hole for handle.
For doors with stop.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YW00**



LQ 683W50 LOQ




- Controserratura orizzontale.
- Horizontal strike box with stop.



Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95




CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YW5000**



LOQ
serrature

LQ 684WSC LOQ




- Serratura orizzontale tonda in battuta con foro maniglia e cilindro.
- Horizontal rounded lock with hole for handle and cylinder.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62



CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68YW00**





LQ 684W50 LOQ




- Controserratura orizzontale tonda.
- Horizontal rounded strike box with stop.



Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95



LQ 685W30 LOQ



• Serratura per bagno con pomolo/coin con libero/occupato. Facile e veloce inversione pomolo-coin.


• Lock for bathrooms with free/occupied pull. Quick and easy knob/coin inversion.





Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95





CODICE CORPO / BODY ITEM = **D68ZW00**



DIN L Shown



DIN R Shown




LOQ
serrature

LQ 0671W10 LOQ




- Contro piastrina con battuta.
- Counterplate with stop.



LQ 0671W16 LOQ




- Contro piastrina.
- Counterplate.



LQ 0671W17 LOQ



- Contro piastrina.
- Counterplate.




LQ 0681W20 LOQ



Porte - Doors

- Contro piastrina.
- Counterplate.




LOQ
serrature

LQ 0681W21 LOQ



Porte - Doors


- Contro piastrina.
- Counterplate.



LQ S1671W10 LOQ




- Cilindro chiave/chiave.
- Cylinder key/key.



LQ S1671W21 LOQ




- Cilindro chiave/pomolo.
- Cylinder key/pull.



LQ S1671W23 LOQ



- Cilindro pomolo/coin per porte bagno.
- Cylinder pull/coin for bathroom doors.






LOQ
serrature

LQ 6410 LQ 6411 LQ 6411A LQ 6412 LQ 6412A LOQ



Porte - Doors





- Serratura orizzontale in battuta. Contropiastrina inclusa.
- Horizontal lock for door with stop. Latch keep included.




Alluminio / Aluminium: 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95




INCLUSA - INCLUDED




LQ 6410




LQ6411




LQ 6411A



LQ 6412



LQ 6412A




LQ 6415 LOQ



66 Kg - 145 lbs





Porte - Doors



- Controserratura orizzontale.
- Horizontal strike box.



Alluminio / Aluminium:
02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95



LOQ
serrature

CO 8810 COLLIO






FREE HINGE



55 Kg - 121 lbs




Porte - Doors



- Cerniera laterale.
- Side hinge.




Alluminio / Aluminium : 02-05-13-14-15-16-17-RAL-62-88-95






LQ 6652N LOQ




• Serratura orizzontale in battuta con foro per manig
Contropiastrina inclusa.


• Horizontal lock with hole for handle. For doors with :
Latch keep included.



OPZIONALE - OPTIONAL




INCLUSA - INCLUDED




LOQ
serrature

LQ 6852N LOQ



• Controserratura orizzontale.


• Horizontal strike box with stop.




LQ 600E10 LOQ



- Maniglia quadrata in alluminio.
- Aluminium square lever handle.




QUADRO MANIGLIA INCLUSO
INCLUDED LEVER HANDLE FIT




LQ 6606 LOQ



- Maniglia standard.
- Standard lever handle.



QUADRO MANIGLIA INCLUSO
INCLUDED LEVER HANDLE FIT




LQ 6610 LOQ

SU RICHIESTA : CON MINIMO D'ORDINE!
ON REQUEST : WITH MINIMUM QUANTITY ORDER!



Porte - Doors

- Maniglia con pomolo in folle.
- Lever handle with dead knob.



LOQ
serrature




LQ 607W LOQ



• Maniglia sezione quadra.
Quadro maniglia incluso.

• Square handle.
Internal mechanism included.




LQ 608W LOQ



• Maniglia sezione tonda angolo quadro.
Quadro maniglia incluso.

• Rounded handle in a square shape.
Internal mechanism included.




LQ 609W **LOQ**



Porte - Doors

- Maniglia sezione tonda angolo stondato. Quadro maniglia incluso.
- Rounded handle with rounded corner. Internal mechanism included.



LOQ
serrature



serrature, pomoli e maniglie / locks, knobs, and handles

LOQ "The locks and handles for glass doors"

maniglioni e pomoli - handles and knobs

Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models																				
da / from 285	 sezione TONDA																					
da / from 289	 sezione QUADRA																					
da / from 291	-																					
da / from 292	  sezione TONDA		FINITURE DISPONIBILI colours available <table><tr><td>02</td><td></td><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td>31</td><td></td><td>62</td><td></td><td>88</td><td></td></tr></table>				02		05		13		14		17		31		62		88	
02		05		13		14																
17		31		62		88																

FINITURE DISPONIBILI colours available




Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

Coppie di maniglioni e pomoli realizzati in acciaio inox e in alluminio. Disponibili in diverse lunghezze e con serratura incorporata. Soluzioni per chiudere con stile e sicurezza le porte in vetro.

Sets of handles and knobs, made of stainless steel and aluminium. They are available in various lengths and with integrated lock. Solutions to lock in style and safety your glass doors




LQ 5H01 LOQ




Ø 14 mm

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 192mm. Acciaio inox.
- Pair of handles. Centre distance 192mm. Stainless steel.




LOQ
serrature

LQ 5H03 LOQ




Ø 14 mm

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 250mm. Acciaio inox.
- Pair of handles. Centre distance 250mm. Stainless steel.




LQ 5H11 LOQ




Ø 25 mm

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 300mm. Acciaio inox.
- Pair of handles. Centre distance 300mm. Stainless steel.




LQ 5H15 **LOQ**




Ø 25 mm

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 900mm. Acciaio inox.
- Pair of handles. Centre distance 900mm. Stainless steel.




LOQ
serrature

LQ 5011 LOQ



Ø 25 mm

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 300mm.
- Pair of handles. Centre distance 300mm.






LQ 5C05AD LOQ


! Adesiva - Adhesive




- Maniglia adesiva.
- Adhesive handle.



LQ 502W30 LOQ




- Coppia maniglioni dritti, sezione quadra. Interasse 254mm.
- Pair of handles, square section. Centre distance 254mm.




LOQ
serrature

LQ 504W30 LOQ




- Coppia maniglioni dritti, impugnatura piatta. Interasse 254mm.
- Pair of handles, flat handgrip. Centre distance 254mm.







LQ 5006 LOQ




Ø 60 mm

- Coppia pomoli diametro 60mm.
- Pair of door knobs. Diameter 60mm.





LOQ
serrature

LQ 5006BT LOQ





Ø 60 mm

- Coppia pomoli in legno. Diametro 60mm.
- Pair of wooden knobs. Diameter 60mm.





LQ 500W50 **LOQ**



Ø 35 mm

- Coppia di maniglioni ø35mm. Acciaio inox. Serratura chiave-pomolo incorporata.

- Pair of handles ø35mm. Stainless steel. Lock key-knob included.



Serrature collegate e un punto di chiusura a pavimento

Connected locks and one closing point on the floor.



LOQ
serrature

serrature/ locks

LOQ "The locks and handles for glass doors"

serrature senza maniglia - lock without handle

da / from 295						
da / from 297	-					
da / from 302	-					

FINITURE DISPONIBILI

colours available




Non tutti i modelli prevedono le finiture disponibili. Contattaci per informazioni.
Not all models include the available finishes. Please contact us for information.

Selezione di serrature disponibili con contro serratura abbinata. Design pulito ed essenziale per completare l'installazione di porte in vetro a battente o libere, personalizzandole in diverse finiture.

Selection of locks with their strike boxes. Clean and essential design to complete the installation of glass doors, either one-way or double-way. Available in different finishes.



LQ 6640 LOQ





- Serratura con scrocco più mandata.
- Leverless latch.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95

OPZIONALI - OPTIONALS



LOQ
serrature

LQ 6645 LOQ





- Serratura con scrocco a rullo regolabile più mandata.
- Lock with adjustable barrel latch.




Alluminio / Aluminium :
02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95


OPZIONALI - OPTIONALS




LQ 6840 LOQ




- Controserratura per art. LQ 6640-LQ 6645.
- Strike box for LQ 6640-LQ 6645.




LQ 6845 LOQ



- Controserratura con battuta per art. LQ 6640-LQ 6645.
- Strike box with stop for LQ 6640-LQ 6645.




LQ 6870 LOQ




DC 12volt

- Incontro elettrico per art. LQ 6640.
- Electric strike plate for LQ 6640.



LOQ
serrature



LQ 6630 LOQ




- Serratura con chiavistello tondo doppia mandata.
- Lock with rounded double turn dead bolt.




OPZIONALI - OPTIONS




LQ 6830 LOQ




- Controserratura per art. LQ 6630.
- Strike box for LQ 6630.




LQ 6835 LOQ



- Controserratura con battuta per art. LQ 6630.
- Strike box with stop for LQ 6630.





LQ 100E30 LOQ




• Serratura stessa dimensione dell'art. VT101E10 - VT100E20.

• Corner lock. Same size of art. VT101E10 - VT100E20.








Alluminio / Aluminium : 02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95

LOQ
serrature




BOCCOLA INCLUSA
FLOOR BUSHING INCLUDED




LQ 1030 10MM**LQ 2030** 12MM

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY IN THE ORDER




ART. 1030




ART. 2030

• Serratura stessa dimensione dell'art. MX 1010 - MX 1020.




• Corner lock. Same size of art. MX 1010 - MX 1020.



ALLUMINIO / ALUMINIUM : 02-05-14-15-16-17-31-RAL-62-88-95



BOCCOLA INCLUSA
FLOOR BUSHING INCLUDED








LOQ
serrature



LQ A69 LOQ




- Catenacciolo con pomolino.
- Locking bolt with small knob.




BOCCOLA INCLUSA
FLOOR BUSHING INCLUDED


LQ A695 LOQ





- Contro catenacciolo per art. LQ A69.
- Lock keep bolt for LQ A69.



LQ A86 LOQ




- Catenacciolo con chiave.
- Locking bolt with key.





BOCCOLA INCLUSA
FLOOR BUSHING INCLUDED

LOQ
serrature

LQ B19 LOQ



- Catenacciolo senza tacca nel vetro. Per vetro da 8-10mm. Per spessori diversi del vetro specificare.
- Locking bolt without cut in the glass. For 8-10 mm. Different thickness on request.




BOCCOLA INCLUSA
FLOOR BUSHING INCLUDED






JO 8PB7-10 JOINTS Patented ©

 **Box doccia** - Shower boxes




• Profilo adesivo ammortizzatore a palloncino.
Confezione da 12 metri.

• Bumper balloon seal.
Package of 12 mt.





JO 8PB7-15 JOINTS Patented ©

 **Box doccia** - Shower boxes



• Profilo adesivo a 3 labbra.
Confezione RETAIL o INDUSTRIAL.

• Adhesive seal with 3 lips.
Package RETAIL or INDUSTRIAL.



8PB7-15/10 RETAIL

10 barre da 3 metri + 2 applicatori + 2 salviette sgrassanti
10 lengths of 3 mt. + 2 templates + 2 wipes for cleaning

8PB7-15/40 INDUSTRIAL

40 barre da 3 metri + 1 applicatore
40 lengths of 3 mt. + 1 template

