



## Assa ABLOY EL560 - Elektomechanický samozamykací dveřní zámek, široký backset 65 mm

ASSA ABLOY

ID produktu: 13298

**Pro vnitřní i venkovní plné dveře.**

Klika zámku může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem, apod.

Dělený čtyřhran kliky - možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky.

Určen pro vstupní, únikové, požární i průchodové dveře - volitelná funkce zámku, viz. "Možnosti nastavení zámku".

Lze použít do požárně odolných dveří - režim "fail-safe" - zámek je bez napájení oboustranně prostupný.

Backset standardně 55 mm (lze objednat 60, 64, 80 a 100 mm), rozteč 72 mm, čelo zámku 20 mm (lze objednat 24 mm)

**Zámek je nutné osadit vždy děleným čtyřhranem.**

### Výhody

Pravolevý - obousměrná střelka.

Samozamykací - při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku.

Jištěné zamykání zámku - v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je blokována střelka zámku - zámek je zajištěn ve dvou bodech.

Jednotné napájení 12 - 24 V DC.

Nízký klidový proudový odběr - 130 mA při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC.

Kompletní certifikace potřebná pro realizace v ČR.


Možnost monitorování činnosti zámku

Dveře - otevřeny/zavřeny

Klika - stisknutá/volná

Klíč - odemká/volný

Závora - vytažená/zatažená



## Certifikace

Trezor test - Bezpečnostní třída 4

ČSN EN 1627 - Odolnost proti násilnému vniknutí

ČSN EN 179 - Pro únikové východy

ČSN EN 1125 - Pro panikové únikové východy

ČSN EN 1634-1 - Pro požárně odolné dveře

**Zámek je vždy osazen kováním typu klika/klika.**

### Funkce zámku

Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne - vysune se závora a zablokuje se střelka.

Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka.

Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce.

Možnosti nastavení zámku - ovládání prostupu

### “0” – fail secure

Klika ve směru úniku je funkční trvale (paniková klika), vnější klika je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

### “1”- fail safe – funkce EPS

Klika ve směru úniku je funkční trvale (paniková klika), vnější klika je funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky

### Balení obsahuje:

zámek, upevňovací šrouby, redukce z 9 na 8 mm a návod

**Vaše cena bez DPH**

**567,8 €**

Vaše cena s DPH

687,03 €

Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**ÜSmart Relé - ovládání  
elektronických zařízení  
aplikací Ücontrol**

Süd-Metall

---

**OD 104 €**

Termín bude prověřen u dodavatele



**Assa ABLOY EA280/23 -  
kabelová průchodka**

ASSA ABLOY

---

**OD 31,8 €**

5 pracovních dní



**Assa ABLOY EA219 (10m) -  
kabel k zámkům**

ASSA ABLOY

---

**OD 47,88 €**

5 pracovních dní



**Rozpojitelná kabelová  
průchodka effeff 10314-14,  
zadlabací**

ASSA ABLOY

---

**OD 100,53 €**

5 pracovních dní



**Rozpojitelná kabelová  
průchodka effeff  
10314-14-10, zadlabací,  
krátká**

ASSA ABLOY

---

**OD 94,37 €**

5 pracovních dní



**Assa ABLOY EA218 (6m) -  
kabel k zámkům**

ASSA ABLOY

---

**OD 37,96 €**

5 pracovních dní