



Panikový zámek SSF Serie FH 61 APB, klika/klika Pravé provedení, 65 mm, Ven z interiéru, 20 mm



ID produktu: 16475

Panikový zámek pro dveře vyráběný na zakázku dle potřeby zákazníka

Zámek je vhodný pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře.

Pro funkci APB je možné specifikovat směr otevírání (dovnitř/ven)

Paniková funkce B = K otevření dveří zvenku je třeba použít klíč a následně stisknout kliku. Pro užití únikové funkce (otevření dveří zevnitř i bez klíče) jsou dveře po zabouchnutí zvenku přístupné pouze za pomoci klíče. Po odemknutí cylindrické vložky je možné používat dveře běžně klikou z obou stran.

Rozteč 72 mm

Ořech poniklovaný 9 mm dělený - kování musí být osazeno děleným čtyřhranem.

Možnosti provedení:

Otevírání: ve směru úniku, protisměru úniku


Backset: 55, 60, 65, 80 mm

Čelo zámku nerez, délka 235, šířka: 20, 24 mm

Střelka a ořech ze slitiny Siliziumtombak. Střelka je opatřena polyamidovou aplikací pro tlumení nárazů

Tělo zámku pozinkované, uzavřené

Upozornění: Upozornění: U panikových zámků nesmí být použita vložka se speciální funkcí. Vhodná je klasická vložka,



ze které lze klíč vyjmout pouze v jedné pozici.
Nevhodné jsou zejména vložky solným během spojky nebo s
prostupovou spojkou. Nikdy nesmí zůstat klíč ve vložce,
jestliže je uzamčeno. Panikový zámek může klíč ve vložce
zlomit při otevření klikou!

Tento model je vyráběn vždy na individuální zákaznickou
objednávku podle specifikace rozměru. Platí tedy
ustanovení § 1837 NOZ.

Vaše cena bez DPH

3 774 Kč

Vaše cena s DPH

4 566,54 Kč

[Zobrazit produkt](#)




PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Dělený čtyřhran s redukcí
8/9/8 mm**

OD OD 390 Kč

více jak 10 ks



**Paniková hrazda nerez SSF
H0000**

SSF

OD 9 900 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele

