



## Panikový zámek SSF Serie 02 APD, klika/klika Levé provedení, 45 mm



ID produktu: 19417

Panikový úzký zámek pro rámové dveře

Certifikace dle EN 1125 + DIN EN 179

**Zámek pro kombinaci klika/klika s nutností děleného  
čtyřhranu**

Paniková funkce D = Z venkovní strany je možné otevřít klikou pouze za předpokladu, že jsou dveře odemčené. Jsou-li zamčené, je funkční pouze panikový únik zevnitř a venkovní klika je nefunkční.

Čelo: nerez kartáčovaná 24x245

Dornmass: 35 mm

Rozteč: 92 mm

Ořech zámku dělený: 9 mm - je potřeba použít dělený  
čtyřhran


Rotace ořechu 26°

**Upozornění: V panikových zámcích mohou být použity běžně dostupné cylindrické vložky. Nikdy však nesmí zůstat klíč ve vložce jestliže je uzamčeno.**

**Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!**

**Paniková funkce je aktivní pouze pro dveře otevírané ve směru úniku !! Na objednání lze objednat i otevírání proti směru úniku.**

**Zámky nejsou vhodné pro objektové dveře s vysokou četností používání. Zámky jsou určeny pro únikové východy, které se používají pouze v případě nouze. Pro objektové**



**dveře doporučujeme zakoupit některý z objektových zámků.**

**Na objednávku jsou dostupné tyto varianty:**

U-čelo 24x6 mm / 29/34/39/44 mm

Tichá stříelka

Ořech 10 mm

Otevírání dveří proti směru úniku

**Vaše cena bez DPH**

**4 185 Kč**

Vaše cena s DPH

5 063,86 Kč

Zobrazit produkt



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Dělený čtyřhran s redukcí  
8/9/8 mm**

---

**OD OD 390 Kč**

**více jak 10 ks**

