



Panikový zámek SSF Serie 02 APD, klika/klika Levé provedení, 40 mm



ID produktu: 19419

Panikový úzký zámek pro rámové dveře

Certifikace dle EN 1125 + DIN EN 179

Zámek pro kombinaci klika/klika s nutností děleného čtyřhranu

Paniková funkce D = Z venkovní strany je možné otevřít klikou pouze za předpokladu, že jsou dveře odemčené. Jsou-li zamčené, je funkční pouze panikový únik zevnitř a venkovní klika je nefunkční.

Čelo: nerez kartáčovaná 24x245

Dornmass: 35 mm

Rozteč: 92 mm

Ořech zámku dělený: 9 mm - je potřeba použít dělený čtyřhran


Rotace ořechu 26°

Upozornění: V panikových zámcích mohou být použity běžně dostupné cylindrické vložky. Nikdy však nesmí zůstat klíč ve vložce jestliže je uzamčeno.

Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!

Paniková funkce je aktivní pouze pro dveře otevírané ve směru úniku !! Na objednání lze objednat i otevírání proti směru úniku.

Zámky nejsou vhodné pro objektové dveře s vysokou četností používání. Zámky jsou určeny pro únikové východy, které se používají pouze v případě nouze. Pro objektové



dveře doporučujeme zakoupit některý z objektových zámků.

Na objednávku jsou dostupné tyto varianty:

U-čelo 24x6 mm / 29/34/39/44 mm

Tichá stříelka

Ořech 10 mm

Otevírání dveří proti směru úniku

Vaše cena bez DPH

170,82 €

Vaše cena s DPH

206,69 €

Zobrazit produkt



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Dělený čtyřhran s redukcí
8/9/8 mm

OD OD 15,92 €

více jak 10 ks

