



## Panikový zámek SSF Serie 02 APB, klika/klika Levé provedení, 30 mm



ID produktu: 19431

Panikový úzký zámek pro rámové dveře

Certifikace dle EN 1125 + DIN EN 179

### Zámek pro kombinaci klika/klika s nutností děleného čtyřhranu

Paniková funkce B = K otevření dveří zvenku je třeba použít klíč a následně stisknout kliku. Pro užití únikové funkce (otevření dveří zevnitř i bez klíče) jsou dveře po zabouchnutí zvenku přístupné pouze za pomoci klíče. Po odemknutí cylindrické vložky je možné používat dveře běžně klikou z obou stran.

Čelo: nerez kartáčovaná 24x245

Rozteč: 92 mm

Tichá střelka

Ořech zámku dělený: 9 mm - je potřeba použít [dělený čtyřhran](#)


[Rotace ořechu 26°](#)

**Upozornění: V panikových zámcích mohou být použity běžně dostupné cylindrické vložky. Nikdy však nesmí zůstat klíč ve vložce, jestliže je uzamčeno.**

**Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!**

**Paniková funkce je aktivní pouze pro dveře otevírané ve směru úniku. Na objednávku lze dodat i zámek s opačnou funkcí otevírání.**

**Zámky nejsou vhodné pro objektové dveře s vysokou četností používání. Zámky jsou určeny pro únikové východy,**



**které se používají pouze v případě nouze. Pro objektové dveře doporučujeme zakoupit některý z objektových zámků.**

**Na objednávku jsou dostupné tyto varianty:**

U-čelo 24x6 mm / 29/34/39/44 mm

Ořech 10 mm

Otevírání dveří proti směru úniku

**Vaše cena bez DPH**

**5 326 Kč**

Vaše cena s DPH

6 444,46 Kč

Zobrazit produkt

