



Panikový zámek SSF Serie 02 APB, klika/klika Levé provedení, 30 mm



ID produktu: 19431

Panikový úzký zámek pro rámové dveře

Certifikace dle EN 1125 + DIN EN 179

Zámek pro kombinaci klika/klika s nutností děleného čtyřhranu

Paniková funkce B = K otevření dveří zvenku je třeba použít klíč a následně stisknout kliku. Pro užití únikové funkce (otevření dveří zevnitř i bez klíče) jsou dveře po zabouchnutí zvenku přístupné pouze za pomoci klíče. Po odemknutí cylindrické vložky je možné používat dveře běžně klikou z obou stran.

Čelo: nerez kartáčovaná 24x245

Rozteč: 92 mm

Tichá střelka

Ořech zámku dělený: 9 mm - je potřeba použít [dělený čtyřhran](#)


[Rotace ořechu 26°](#)

Upozornění: V panikových zámcích mohou být použity běžně dostupné cylindrické vložky. Nikdy však nesmí zůstat klíč ve vložce, jestliže je uzamčeno.

Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!

Paniková funkce je aktivní pouze pro dveře otevírané ve směru úniku. Na objednávku lze dodat i zámek s opačnou funkcí otevírání.

Zámky nejsou vhodné pro objektové dveře s vysokou četností používání. Zámky jsou určeny pro únikové východy,



které se používají pouze v případě nouze. Pro objektové dveře doporučujeme zakoupit některý z objektových zámků.

Na objednávku jsou dostupné tyto varianty:

U-čelo 24x6 mm / 29/34/39/44 mm

Ořech 10 mm

Otevírání dveří proti směru úniku

Vaše cena bez DPH

217,39 €

Vaše cena s DPH

263,04 €

Zobrazit produkt

