



Objektový dveřní zámek SSF Serie 50, 3.třída Cylindrická vložka, 55 mm, 20 mm



ID produktu: 22503

Zámek pro plně těžké objektové dveře umístěné v extrémně zatížených prostorech, střílka a závora vyosené, provedení pravolevé

Třída 3 dle DIN 18 250-1 pro objektové dveře

Čelo nerezové - šířka 20x 235 mm

Provedení - PZ - pro cylindrickou vložku, WC - uzamykání 8 x 8 mm čtyřhran

Backset - 55

Rozteč - PZ = 72 mm WC = 78 mm

Ořech - 8 mm

Základní výbava zámku:

Ořech z pozinkované oceli s polyamidovým ložiskem

Střílka a závora z pozinku, termicky pevně spojené s vodícími prvky z polyamidu pro tlumení hluku v zámku a na střílce

Tělo zámku po celém obvodu uzavřené pozinkované

Na objednání lze zámek upravit takto:

Čelo zámku z ostrými rohy

Čelo zámku v povrchové úpravě stříbrná metalíza, bílá barva, mosaz leštěná

Čelo šířka 24 mm

Dornmass 60/65/70/80/100 mm

Čtyřhran 9 mm / 10 mm

Pro více informací o speciálních úpravách zámků kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.

Vaše cena bez DPH

33,59 €

Vaše cena s DPH

40,65 €

Dostupnost

7 ks

