

Kotvící profil pro skleněné zábradlí MOTION



Profil s pro montáž skleněného zábradlí stavitelný +/- 1°

Materiál eloxovaný hliník s povrchovou úpravou nerez.

Profil je možné montovat z vrchu, z boku nebo s výztuhou.

Extrémně odolný - zatížení až 3Kn , Kategorie B

- Hliník EN AW 6063 T66 (nerez vzhled)
- Dodávka s předvrtanými otvory pro upevnění
- Vhodné pro tloušťku skla 12,76 - 21,52 mm
- Maximální výška skla 1200 mm
- Maximální šířka jednoho dílu 3000 mm.
- Není nutné vrtání do skla - rychlá montáž

Při instalaci venku musí být zajištěny odvodňovací otvory, které musí být přizpůsobeny místním podmínkám!

Profil se dodává v délce 6000 mm a nelze krájet. Objednávejte pouze násobky 6.





Krycí lišty, těsnění a montážní prvky pro sklo je nutné objednat samostatně v příslušenství.

Uvedená cena je 1 BM lišty.

Skladová délka je 6000 mm a nelze řezat. Objednávejte pouze násobky 6.

Vzhledem k délce dodávaného zboží je dopravné kalkulováno individuálně dle objemu objednaného zboží. Přesnou kalkulaci vám sdělíme po objednání, případně jí můžete poptat před objednávkou!! Dodávka je realizována ze zahraničního skladu.

Vyšší počty pro zakázky prosím poptávejte individuálně.



Na povrch

[Kotvící profil pro skleněné zábradlí MOTION](#)
[Na povrch](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele **4 219 Kč bez DPH**
5 104,99 Kč s DPH

Na povrch s výztuhou

[Kotvící profil pro skleněné zábradlí MOTION](#)
[Na povrch s výztuhou](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele **4 819 Kč bez DPH**
5 830,99 Kč s DPH

Z boku

[Kotvící profil pro skleněné zábradlí MOTION](#)
[Z boku](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele **4 332 Kč bez DPH**
5 241,72 Kč s DPH

