

## Kotvící profil pro skleněné zábradlí MOTION



Profil s pro montáž skleněného zábradlí stavitelný +/- 1°

Materiál eloxovaný hliník s povrchovou úpravou nerez.

Profil je možné montovat z vrchu, z boku nebo s výztuhou.

Extrémně odolný - zatížení až 3Kn , Kategorie B

- Hliník EN AW 6063 T66 (nerez vzhled)
- Dodávka s předvrtanými otvory pro upevnění
- Vhodné pro tloušťku skla 12,76 - 21,52 mm
- Maximální výška skla 1200 mm
- Maximální šířka jednoho dílu 3000 mm.
- Není nutné vrtání do skla - rychlá montáž

Při instalaci venku musí být zajištěny odvodňovací otvory, které musí být přizpůsobeny místním podmínkám!

Profil se dodává v délce 6000 mm a nelze krátit. Objednávejte pouze násobky 6.





Krycí lišty, těsnění a montážní prvky pro sklo je nutné objednat samostatně v příslušenství.

**Uvedená cena je 1 BM lišty.**

**Skladová délka je 6000 mm a nelze řezat. Objednávejte pouze násobky 6.**

Vzhledem k délce dodávaného zboží je dopravné kalkulováno individuálně dle objemu objednaného zboží. Přesnou kalkulaci vám sdělíme po objednání, případně jí můžete poptat před objednávkou!! Dodávka je realizována ze zahraničního skladu.

**Vyšší počty pro zakázky prosím poptávejte individuálně.**



## Na povrch

[Kotvící profil pro skleněné zábradlí MOTION](#)  
[Na povrch](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele **4 219 Kč bez DPH**  
5 104,99 Kč s DPH

## Na povrch s výztuhou

[Kotvící profil pro skleněné zábradlí MOTION](#)  
[Na povrch s výztuhou](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele **4 819 Kč bez DPH**  
5 830,99 Kč s DPH

## Z boku

[Kotvící profil pro skleněné zábradlí MOTION](#)  
[Z boku](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele **4 332 Kč bez DPH**  
5 241,72 Kč s DPH

