

Kotvící profil pro skleněné zábradlí MOTION Na povrch



ID produktu: 25219

Profil s pro montáž skleněného zábradlí stavitelný +/- 1°

Materiál eloxovaný hliník s povrchovou úpravou nerez.

Profil je možné montovat z vrchu, z boku nebo s výztuhou.

Extremně odolný - zatížení až 3Kn , Kategorie B

- Hliník EN AW 6063 T66 (nerez vzhled)
- Dodávka s předvrtanými otvory pro upevnění
- Vhodné pro tloušťku skla 12,76 - 21,52 mm
- Maximální výška skla 1200 mm
- Maximální šířka jednoho dílu 3000 mm.
- Není nutné vrtání do skla - rychlá montáž

Při instalaci venku musí být zajištěny odvodňovací otvory, které musí být přizpůsobeny místním podmínkám!





Profil se dodává v délce 6000 mm a nelze krátit. Objednávejte pouze násobky 6.

Krycí lišty, těsnění a montážní prvky pro sklo je nutné objednat samostatně v příslušenství.

Uvedená cena je 1 BM lišty.

Skladová délka je 6000 mm a nelze řezat. Objednávejte pouze násobky 6.

Vzhledem k délce dodávaného zboží je dopravné kalkulováno individuálně dle objemu objednaného zboží. Přesnou kalkulaci vám sdělíme po objednání, případně jí můžete poptat před objednávkou!! Dodávka je realizována ze zahraničního skladu.



Vyšší počty pro zakázky prosím poptávejte individuálně.

Vaše cena bez DPH

4 219 Kč

Vaše cena s DPH

5 104,99 Kč

Zobrazit produkt



PŘÍSLUŠENSTVÍ



MOTION montážní sada pro profily

Süd-Metall

OD OD 1 500 Kč
do 5 pracovních dní



MOTION koncovka profilu

Süd-Metall

OD 188 Kč
do 5 pracovních dní



MOTION spojovací kolík

Süd-Metall

OD 42 Kč
do 5 pracovních dní



MOTION Krycí lišta profilu

Süd-Metall

OD 4 875 Kč
do 5 pracovních dní



MOTION odvodňovací krytka

Süd-Metall

OD 14 Kč
do 5 pracovních dní



MOTION krycí lišta vrchní

Süd-Metall

OD 150 Kč
do 5 pracovních dní