



Objektový dveřní zámek SSF Serie 52, 5.třída Cylindrická vložka, 80 mm, 20 mm



ID produktu: 25490

Zámek pro plně těžké objektové dveře umístěné v extrémně zatížených prostorech, stříška a závora vyosené, provedení pravolevé

Třída 5 dle DIN 18 250-1 pro objektové dveře

Tichá stříška univerzální pravolevá

Čelo nerezové - šířka 20x 235 mm

Provedení - PZ - pro cylindrickou vložku, WC - uzamykání 8 x 8 mm čtyřhran

Rozteč - PZ = 72 mm WC = 78 mm

Ořech - 8 mm

Základní výbava zámku:

Ořech z pozinkované oceli s polyamidovým ložiskem

Stříška a závora z pozinku, termicky pevně spojené s vodícími prvky z polyamidu pro tlumení hluku v zámku a na stříšce

Tělo zámku po celém obvodu uzavřené pozinkované

Zámek má otvor pro aplikaci mazacího oleje

Na objednání lze zámek upravit takto:

Čelo zámku z ostrými rohy

Dornmass 60/65/70/80/100 mm

Čtyřhran 9 mm / 10 mm

Pro více informací o speciálních úpravách zámků kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.

Vaše cena bez DPH

1 455 Kč

Vaše cena s DPH

1 760,55 Kč

Zobrazit produkt