

## Objektový dveřní zámek SSF Serie 52 NV, stavitelný ořech, 5.třída WC uzamykání, čtyřhran 8 mm, 65 mm, 24 mm



ID produktu: 25508

Zámek pro plně těžké objektové dveře umístěné v extrémně zatížených prostorech, střílka a závora vyosené, provedení pravolevé

Zámek má speciální funkci, kdy lze seřídit úhel ořechu o 2°.

Vhodné pro kování se čtvercovými rozetami a ostrými hranami

Třída 5 dle DIN 18 250-1 pro objektové dveře

Tichá střílka

Čelo nerezové - šířka 20x 235 mm

Provedení - PZ - pro cylindrickou vložku, WC - uzamykání 8 x 8 mm čtyřhran

Backset - 55

Rozteč - PZ = 72 mm WC = 78 mm

Ořech - 8 mm

### Základní výbava zámku:

Ořech z pozinkované oceli s polyamidovým ložiskem

Střílka a závora z pozinku, termicky pevně spojené s vodícími prvky z polyamidu pro tlumení hluku v zámku a na střílce

Tělo zámku po celém obvodu uzavřené pozinkované

### Na objednání lze zámek upravit takto:

Čelo zámku z ostrými rohy





Čelo zámku v povrchové úpravě stříbrná metalíza, bílá barva, mosaz leštěná

Čelo šířka 24 mm

Dornmass 60/65/70/80/100 mm

Čtyřhran 9 mm / 10 mm

Pro více informací o speciálních úpravách zámků kontaktujte,



prosím, naše obchodní oddělení.

**Vaše cena bez DPH**

**69,18 €**

Vaše cena s DPH

83,71 €

Zobrazit produkt

