

# Produktový list

platný k 7. 6. 2026

**luxusnikovani.cz**  
DELIVERED BY EFB



## Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive, falcové dveře



Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive

Nerez kartáčovaná

Včetně vysílací jednotky

Rozměr 190 x 20 x 3 mm

Provedení pravé nebo levé

Technické detaily modul vysílací jednotky (pouze pro ÜLOCK RR Inductive)

Napájení 9 - 24 V DC indukční

Spotřeba energie v pohotovostním režimu < 1 W

Max. Příkon < 5 W

Maximální proud 530 mA při 9 V

400 mA při 12 V

200 mA při 24 V

Provozní teplota: od -10 °C do +50 °C

Třída krytí IP 54

Světlná výška (přípustná mezera mezi dveřmi) 2 - 6 mm

Nastavení 2 - 6 mm vertikální

Doba nabíjení max. 15 s

### Levé provedení

[Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive, falcové dveře](#)

[Levé provedení](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**2 600 Kč bez DPH**  
3 146 Kč s DPH

### Pravé provedení

[Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive, falcové dveře](#)

[Pravé provedení](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

**2 600 Kč bez DPH**  
3 146 Kč s DPH