



Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive, bezfalcové dveře Levé provedení



ID produktu: 25620

Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive, bezfalcové dveře

Nerez kartáčovaná

Včetně vysílací jednotky

Rozměr 190 x 24 x 3 mm, délka hrany 40 mm

Provedení pravé nebo levé (vyobrazené provedení je levé)

Technické detaily modul vysílací jednotky (pouze pro ÜLOCK RR Inductive)

Napájení 9 - 24 V DC indukční

Spotřeba energie v pohotovostním režimu < 1 W

Max. Příkon < 5 W

Maximální proud 530 mA při 9 V

400 mA při 12 V

200 mA při 24 V

Provozní teplota: od -10 °C do +50 °C

Třída krytí IP 54

Světlá výška (přípustná mezera mezi dveřmi) 2 - 6 mm

Nastavení 2 - 6 mm vertikální

Doba nabíjení max. 15 s

Vaše cena bez DPH

2 600 Kč

Vaše cena s DPH

3 146 Kč

[Zobrazit produkt](#)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



ÜLOCK-B Inductive
elektromechanický zámek s
indukčním nabíjením

Süd-Metall

OD OD 13 505 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



Ülock Novus Indukce Ronny
Top Speed, nerez

Süd-Metall

OD OD 10 990 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



Ülock Novus Indukce Ronny
Top Speed, černá

Süd-Metall

OD OD 11 990 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



Ülock Novus Indukce Paula
Top Speed, nerez

Süd-Metall

OD OD 11 550 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele

