

Produktový list

platný k 7. 5. 2026

luxusnikovani.cz
DELIVERED BY EFB

Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive, rámové dveře



Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive pro rámové dveře

Nerez kartáčovaná

Včetně vysílací jednotky

Rozměr dle výběru

Provedení pravolevé

Technické detaily modul vysílací jednotky (pouze pro ÜLOCK RR Inductive)

Napájení 9 - 24 V DC indukční

Spotřeba energie v pohotovostním režimu < 1 W

Max. Příkon < 5 W

Maximální proud 530 mA při 9 V

400 mA při 12 V

200 mA při 24 V


Provozní teplota: od -10 °C do +50 °C

Třída krytí IP 54

Světlná výška (přípustná mezera mezi dveřmi) 2 - 6 mm

Nastavení 2 - 6 mm vertikální

Doba nabíjení max. 15 s



245x24x1,5 mm

[Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive, rámové dveře](#)

[245x24x1,5 mm](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

2 600 Kč bez DPH
3 146 Kč s DPH

270x24x3 mm

[Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive, rámové dveře](#)

[270x24x3 mm](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

2 600 Kč bez DPH
3 146 Kč s DPH

270x28x3 mm

[Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive, rámové dveře](#)
[270x28x3 mm](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

2 600 Kč bez DPH
3 146 Kč s DPH

