

## Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive, rámové dveře 270x24x3 mm



ID produktu: 25624

Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive pro rámové dveře

Nerez kartáčovaná

Včetně vysílací jednotky

Rozměr dle výběru

Provedení pravolevé

Technické detaily modul vysílací jednotky (pouze pro ÜLOCK RR Inductive)

Napájení 9 - 24 V DC indukční

Spotřeba energie v pohotovostním režimu < 1 W

Max. Příkon < 5 W

Maximální proud 530 mA při 9 V

400 mA při 12 V

200 mA při 24 V

Provozní teplota: od -10 °C do +50 °C

Třída krytí IP 54

Světlá výška (přípustná mezera mezi dveřmi) 2 - 6 mm

Nastavení 2 - 6 mm vertikální

Doba nabíjení max. 15 s


**Vaše cena bez DPH**

**2 600 Kč**

Vaše cena s DPH

3 146 Kč

Zobrazit produkt



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**ÜLOCK-B Inductive úzký  
elektromechanický zámek s  
indukčním nabíjením**

Süd-Metall

---

**OD OD 8 890 Kč**

Termín bude prověřen u dodavatele



**Ülock Novus Indukce Ronny  
Top Speed, nerez**

Süd-Metall

---

**OD OD 10 990 Kč**

Termín bude prověřen u dodavatele

