



Elektrický dveřní otvírač FAB Profi Profi+ mech. odblokování+el impulz 1 průchod, 12V 100%ED, cívka E41

ASSA ABLOY

ID produktu: 28813

Profesionální dveřní otvírač vhodný i pro veřejné projekty se stavitelnou západkou.

- Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou.
- Široký výběr různých provedení otvírače.
- Nejprodávanejší řada el. otvíračů na českém trhu.

Výhody

- Stavitelná západka u všech otvíračů
- Rozšířená záruka na 5 let
- Cena výrobku
- Symetrický konstrukční tvar
- Včetně dlouhé lišty 250 mm

Technické údaje

Odolnost proti vylomení - 490 kg

Odběr cívek:

- D11 - 6-12V AC/DC - 6V AC = 1,1A, 12V AC = 550mA,
6V DC = 1,2A,

12V DC = 600mA

- R11 - 8-16 V AC/DC - 12V DC = 550mA

Maximální doba držení cívek pod napětím:

- 6V = 60 s
- 12V = 60 s

Rozsah pracovních teplot: -15°C až +50°C

Obsah balení:

- El. otvírač,

- LRO - dlouhá lišta 250mm

Popis funkce

PROFI Standard

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení.

Mimo

tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

PROFI + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impulz, kterým se FAB PROFÍ s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁNO.

PROFI + mechanické odblokování

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy

ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze

ODBLOKOVÁNO

je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez

použití el. impulsu. Přepnutím páčky do polohy

ZABLOKOVÁNO

pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB PROFÍ.

Varianty cívek:

- 6-12V, cívka D11
- 8-16V, cívka R11
- 12V 100%ED, cívka E41
- 24V, cívka F11

Vaše cena bez DPH

61,22 €

Vaše cena s DPH

74,08 €

Zobrazit produkt