



## Elektrický dveřní otvírač FAB Profi Profi+ mech. odblokování+el impulz 1 průchod, 6-12 V, cívka D11

ASSA ABLOY

ID produktu: 28821

Profesionální dveřní otvírač vhodný i pro veřejné projekty se stavitelnou západkou.

- Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou.
- Široký výběr různých provedení otvírače.
- Nejprodávanejší řada el. otvíračů na českém trhu.

### Výhody

- Stavitelná západka u všech otvíračů
- Rozšířená záruka na 5 let
- Cena výrobku
- Symetrický konstrukční tvar
- Včetně dlouhé lišty 250 mm

### Technické údaje

Odolnost proti vylomení - 490 kg

Odběr cívek:

- D11 - 6-12V AC/DC - 6V AC = 1,1A, 12V AC = 550mA,  
6V DC = 1,2A,

12V DC = 600mA

- R11 - 8-16 V AC/DC - 12V DC = 550mA

Maximální doba držení cívek pod napětím:

- 6V = 60 s
- 12V = 60 s

Rozsah pracovních teplot: -15°C až +50°C

Obsah balení:

- El. otvírač,

- LRO - dlouhá lišta 250mm

### **Popis funkce**

#### **PROFI Standard**

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení.  
Mimo  
tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

#### **PROFI + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod**

K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impulz, kterým se FAB PROFÍ s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁNO.

#### **PROFI + mechanické odblokování**

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez použití el. impulsu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB PROFÍ.

#### **Varianty cívek:**

- 6-12V, cívka D11
- 8-16V, cívka R11
- 12V 100%ED, cívka E41
- 24V, cívka F11

**Vaše cena bez DPH**

**54,69 €**

Vaše cena s DPH

66,18 €

Zobrazit produkt