



Elektrický dveřní otvírač FAB Profi se signalizací Profi + signalizace, 8-16V, cívka R11

ASSA ABLOY

ID produktu: 28829

Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou.

- Stavitelná západka u všech otvíračů
- Rozšířená záruka na 5 let
- Symetrický konstrukční tvar
- Cena výrobku
- Včetně dlouhé lišty 250 mm

Popis funkce

PROFI + signalizace

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení. Mimo

tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

El. otvírač je vybaven mikropsínačem se svorkovnicí, který plně

nahradí přídavné mag. kontakty instalované na dveřích. Délka vlastního těla otvírače se signalizací je vyšší o 9 mm – mikropsínač.

PROFI + signalizace + mechanické odblokování

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO

je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez

použití el. impulzu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO

pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB PROFÍ.

Varianty cívek:

- 8-16V, cívka R11
- 12V 100%ED, cívka E41
- 24V, cívka F11

Technické údaje

Odolnost proti vylomení: 285 kg

Rozsah stavitelné západky: 4 mm

Odběr cívek:

- E41 - 12V 100%ED - 12V DC = 270 mA
- F11 – 24V AC/DC - 24V DC = 550mA
- R11 - 8-16 V AC/DC - 12V DC = 550mA

Maximální doba držení cívek pod napětím:

- E41 - 12V 100%ED = bez omezení

Rozsah pracovních teplot -15°C až +50°C

Obsah balení:

- El. otvírač,
- LRO - dlouhá lišta 250mm

Vaše cena bez DPH

1 357 Kč

Vaše cena s DPH

1 641,97 Kč

Zobrazit produkt