

zavádí pouze do zárubně.

- Nejsou potřeba baterie.
- Frekvence 868.3 MHz/kódování AES 128
- Volitelný backset 55,60,65,80mm
- Rozteč 72, 92 mm
- Čelní štítek šířka 20/24 mm, délka 235/280 mm
- Verze Premium s certifikátem EN 179/EN 1125/EN 1634/EN 14846

Možnosti bezdrátového ovládání zámku:

ÜLOCK umí uložit až 99 ovladačů, to znamená, že zámek lze nainstalovat na např. 1 fingerscan (otisk prstu) a 98 dálkových ovladačů. Pro otevírání dveří jsou na výběr čtyři možnosti, které lze mezi sebou kombinovat. Nastavení se provádí přímo na zámku a netrvá déle než pár minut. Veškeré přístupové systémy jsou k dispozici pro instalaci na povrch nebo zapuštěně.

- Dálkový ovladač
- Bio Key RFID - přes čtečku čipů.
- Bio Key Fingerscan - čtečka otisků prstů
- Bio Key číselná klávesnice
- Hotelový software se čtečkami a kartami

Všechny varianty ovládání elektronického zámku včetně detailního popisu naleznete v příslušenství produktu.

Provedení Comfort:

- má panikovou funkci (tedy klikou lze z vnitřní strany dveří vždy otevřít dveře mechanicky bez elektronické kontroly.
- je samozamykací. Po zavření dveří se vysune střílka jako závora a dveře jsou zamčené

Zámek v provedení Comfort však není oficiálně certifikovaný pro požární a panikové dveře. Nelze k němu tedy doložit certifikát pro požární odolnost nebo EN 179/1125

Tato varianta zámku je použitelná pro dveře, kde zákazník potřebuje elektronickou kontrolu vstupu pro otevření dveří, avšak nevyžaduje žádnou specifickou certifikaci zámku pro požární odolnost nebo panikovou funkci.

Provedení Premium:

- má panikovou funkci. Tedy klikou lze z vnitřní strany dveří vždy otevřít dveře mechanicky bez elektronické kontroly. Paniková funkce dle EN 179/1125 je oficiálně doložitelná certifikátem

- je samozamykací. Po zavření dveří se vysune střelka jako závora a dveře jsou zamčené
- je vhodný pro požární dveře. Požární odolnost je doložitelná certifikátem dle EN 1634-1/ EN14846

Tato varianta zámku je použitelná pro dveře, kde zákazník potřebuje elektronickou kontrolu vstupu pro otevření dveří, a vyžaduje doložit certifikaci zámku pro požární odolnost nebo panikovou funkci. Certifikace zámku je na první pohled patrná tím, že zámek má na předním čele jednotlivé normy provedené laserovým gravírováním.

Pro objednání prosím kontaktujte naše obchodní oddělení abychom upřesnili všechny detaily.

Uvedená cena je za samostatný zámek bez protiplechu. Protiplech je nutné objednat samostatně v příslušenství.

Vaše cena bez DPH

551,22 €

Vaše cena s DPH

666,98 €



Zobrazit produkt

PŘÍSLUŠENSTVÍ



**ÜControl RFID - čtečka,
bateriová**

Süd-Metall

OD 358,04 €

Termín bude prověřen u dodavatele



**ÜControl RFID - čtečka,
kabelová**

Süd-Metall

OD 358,04 €

Termín bude prověřen u dodavatele



**Ülock I/O modul - interface
pro komunikaci se systémy
jiných výrobců**

Süd-Metall

OD 156,37 €

5 pracovních dní



Dálkový ovladač ÜLOCK

Süd-Metall

OD 78,78 €

cca 10 pracovních dní



**Protiplech pro zámky Ülock-
B Inductive, falcové dveře**

Süd-Metall

OD 106,12 €

Termín bude prověřen u dodavatele



**Protiplech pro zámky Ülock-
B Inductive, bezfalcové dveře**

Süd-Metall

OD 106,12 €

Termín bude prověřen u dodavatele