



zavádí pouze do zárubně.

- Nejsou potřeba baterie.
- Frekvence 868.3 MHz/kódování AES 128
- Volitelný backset 55,60,65,80mm
- Rozteč 72, 92 mm
- Čelní štítek šířka 20/24 mm, délka 235/280 mm
- Verze Premium s certifikátem EN 179/EN 1125/EN 1634/EN 14846

### **Možnosti bezdrátového ovládání zámku:**

ÜLOCK umí uložit až 99 ovladačů, to znamená, že zámek lze nainstalovat na např. 1 fingerscan (otisk prstu) a 98 dálkových ovladačů. Pro otevírání dveří jsou na výběr čtyři možnosti, které lze mezi sebou kombinovat. Nastavení se provádí přímo na zámku a netrvá déle než pár minut. Veškeré přístupové systémy jsou k dispozici pro instalaci na povrch nebo zapuštěně.

- Dálkový ovladač
- Bio Key RFID - přes čtečku čipů.
- Bio Key Fingerscan - čtečka otisků prstů
- Bio Key číselná klávesnice
- Hotelový software se čtečkami a kartami

Všechny varianty ovládání elektronického zámku včetně detailního popisu naleznete v příslušenství produktu.

### **Provedení Comfort:**

- má panikovou funkci (tedy klikou lze z vnitřní strany dveří vždy otevřít dveře mechanicky bez elektronické kontroly.
- je samozamykací. Po zavření dveří se vysune střílka jako závora a dveře jsou zamčené

Zámek v provedení Comfort však není oficiálně certifikovaný pro požární a panikové dveře. Nelze k němu tedy doložit certifikát pro požární odolnost nebo EN 179/1125

Tato varianta zámku je použitelná pro dveře, kde zákazník potřebuje elektronickou kontrolu vstupu pro otevření dveří, avšak nevyžaduje žádnou specifickou certifikaci zámku pro požární odolnost nebo panikovou funkci.

### **Provedení Premium:**

- má panikovou funkci. Tedy klikou lze z vnitřní strany dveří vždy otevřít dveře mechanicky bez elektronické kontroly. Paniková funkce dle EN 179/1125 je oficiálně doložitelná certifikátem

- je samozamykací. Po zavření dveří se vysune střelka jako závora a dveře jsou zamčené
- je vhodný pro požární dveře. Požární odolnost je doložitelná certifikátem dle EN 1634-1/ EN14846

Tato varianta zámku je použitelná pro dveře, kde zákazník potřebuje elektronickou kontrolu vstupu pro otevření dveří, a vyžaduje doložit certifikaci zámku pro požární odolnost nebo panikovou funkci. Certifikace zámku je na první pohled patrná tím, že zámek má na předním čele jednotlivé normy provedené laserovým gravírováním.

**Pro objednání prosím kontaktujte naše obchodní oddělení abychom upřesnili všechny detaily.**

**Uvedená cena je za samostatný zámek bez protiplechu. Protiplech je nutné objednat samostatně v příslušenství.**

**Vaše cena bez DPH**

**13 505 Kč**

Vaše cena s DPH

16 341,05 Kč



Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**ÜControl RFID - čtečka,  
bateriová**

Süd-Metall

---

**OD 8 772 Kč**

Termín bude prověřen u dodavatele



**ÜControl RFID - čtečka,  
kabelová**

Süd-Metall

---

**OD 8 772 Kč**

Termín bude prověřen u dodavatele



**Ülock I/O modul - interface  
pro komunikaci se systémy  
jiných výrobců**

Süd-Metall

---

**OD 3 831 Kč**

5 pracovních dní



**Dálkový ovladač ÜLOCK**

Süd-Metall

---

**OD 1 930 Kč**

cca 10 pracovních dní



**Protiplech pro zámky Ülock-  
B Inductive, falcové dveře**

Süd-Metall

---

**OD 2 600 Kč**

Termín bude prověřen u dodavatele



**Protiplech pro zámky Ülock-  
B Inductive, bezfalcové dveře**

Süd-Metall

---

**OD 2 600 Kč**

Termín bude prověřen u dodavatele