



Assa ABLOY MP520 FLAT - Elektromotorický samozamykací vícebodový dveřní zámek, s ex.ústřednou

ASSA ABLOY

ID produktu: 30088

Použití

- Pro vnitřní i plášťové dveře - Vhodný pro dveře s velkým počtem průchodů, 200 a více za den.
- Lze použít do bezpečnostních dveří.
- Lze použít do požárně odolných dveří.
- Vhodný pro řešení dveří s designovým madlem.
- Elektromotorický zámek je vhodný pro spojení s různými typy pohonů, viz. kapitola „Pohony dveří“.
- Určen jak pro průchozí dveře se čtečkou na obou stranách, tak pro vstupní dveře, které jsou ovládány jen z venkovní strany – z vnitřní strany má antipanic funkci, která vždy umožňuje otevřít dveře stisknutím kliky = nouzový východ nebo panikové hrazdy = panikový únikový východ.
- Vhodný pro únikové dveře.

Rozměr čela zámku: 24 x 1760 mm, kulaté zakončení

Rozměry zámku: backset 55 mm, rozteč 72 mm, čtyřhran 9 mm

Výhody

- pravolevý - oboustranná střelka
- samozamykací
- paniková funkce
- rychlé odemčení zámku = 0,7s kompletní certifikace

Popis funkcí zámku

- Po příchodu aktivačního signálu je motoricky zatažena hlavní závora zámku a oba přidavné háky zámku.
- V případě výpadku napájení zůstává zámek v uzamčeném stavu (nelze použít reverzní režim).

- V případě odemčení zámku je možné dveře otevřít pouhým „zatlačením“ na dveře.
- Zámek je propojen s externí ústřednou EA420 (je součástí dodávky každého elektromotorického zámku).
- Pomocí ústředny lze nastavit dobu odemčení zámku (2-15 s), ústředna obsahuje svorky pro připojení monitorovacích kontaktů.
- Ústředna také kontroluje provozní stav zámku.
- Zámek je elektronicky chráněn proti vysunutí závory/háků mimo zárubeň.
- Zámek je možné vždy otevřít pomocí cylindrické vložky z obou stran dveří.
- Zámek je možné osadit kováním typu madlo/madlo pro oboustrannou kontrolu vstupu.
- Jednotné napájení 12–24V DC, 12–18V AC.

Monitorovací funkce

- Dveře – otevřeny / zavřeny Klíka – stisknuta / volná Klíč – odemká / volný Závora - zatažena / vysunuta
- Nutné použít kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m).

Samozamykácí funkce

- Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vysunutí hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory a háků a následnému zablokování hlavní střelky.
- Zámek je pevně uzamčen ve čtyřech bodech. Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.
- Zámek je samozamykácí, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout.

Bližší technické detaily naleznete v příloze.

Vaše cena bez DPH

42 361 Kč

Vaše cena s DPH

51 256,81 Kč

Zobrazit produkt

PŘÍSLUŠENSTVÍ



EA306 protiplech univerzální

ASSA ABLOY

OD 486 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



Assa ABLOY EA280/23 - kabelová průchodka

ASSA ABLOY

OD 779 Kč

5 pracovních dní



Assa ABLOY EA219 (10m) - kabel k zámkům

ASSA ABLOY

OD 1 173 Kč

5 pracovních dní



Rozpojitelná kabelová průchodka effeff 10314-14, zadlabací

ASSA ABLOY

OD 2 463 Kč

5 pracovních dní



Assa ABLOY EA218 (6m) - kabel k zámkům

ASSA ABLOY

OD 930 Kč

5 pracovních dní



Assa ABLOY EA322 - univerzální protiplech k el. zámkům

ASSA ABLOY

OD 520 Kč

5 pracovních dní