



## Úzký dveřní zámek SSF Serie 02, panikový, U - čelo Paniková funkce APE, Pravé, 44 mm



ID produktu: 32762

Úzký zámek pro rámové dveře hliníkové nebo plastové s drážkou.

Třída 3 - pro objektové dveře s vysokou zátěží dle DIN 18251-2

Čelo: Tvar U nerez kartáčovaná délka 245 mm / výška 6 mm

Certifikace dle EN 1125 + DIN EN 179

### Zámek pro kombinaci klika/klika s nutností děleného čtyřhranu (dělený ořech)

**Paniková funkce D** = Z venkovní strany je možné otevřít klikou pouze za předpokladu, že jsou dveře odemčené. Jsou-li zamčené, je funkční pouze panikový únik zevnitř a venkovní klika je nefunkční. Nutno určit stranové provedení. Primární otevírání dveří ve směru úniku. Na objednávku lze dodat i s obrácenou panikovou funkcí.

**Paniková funkce B** = K otevření dveří zvenku je třeba použít klíč a následně stisknout kliku. Pro užití únikové funkce (otevření dveří zevnitř i bez klíče) jsou dveře po zabouchnutí zvenku přístupné pouze za pomoci klíče. Po odemknutí cylindrické vložky je možné používat dveře běžně klikou z obou stran.

Nutno určit stranové provedení.

Primární otevírání dveří ve směru úniku. Na objednávku lze dodat i s obrácenou panikovou funkcí.

### Zámek pro kombinaci klika/koule (nedělený ořech 9 mm)

**Paniková funkce E** = Z venkovní strany lze otevřít pouze klíčem. Z vnitřní strany je možné otevřít a odemknout pouhým stiskem kliky nebo klíčem.

Střelka: pravolevá - jednoduché otočení jedním tlačítkem.

Rozteč: 92 mm

Ořech zámku: 9 mm dělený / nedělený

**Na objednávku jsou dostupné tyto varianty:**

Tichá střelka

**Vaše cena bez DPH**

**4 023 Kč**

Vaše cena s DPH

4 867,83 Kč

Zobrazit produkt

