



## Assa ABLOY EL566/55/24/1760 Multi - elektromechanický zámek, panikový, vícebodový

ASSA ABLOY

ID produktu: 33023

Elektromechanický dveřní zámek vhodný pro požární i panikové dveře.

Backset 55 mm / čelo U24x6,5x176 mm

Rozteč 72 mm

Čtyřhran dělený 9/9 mm

### Použití

- Pro vnitřní i plášťové plné dveře – např. dřevěné.
- Jedinečné řešení pro únikové požárně odolné dveře.
- Lze použít pro únikové dveře.
- Lze použít do požárně odolných dveří.
- Dělený čtyřhran kliky – možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky viz. nastavení zámku.
- Klika zámku může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem, apod.
- Zámek je vždy osazen kováním typu klika/klika (klika/paniková hrazda).

### Výhody

- Pravolevý – oboustranná střelka
- Možnost nastavit zámek do reverzní nebo standardní funkce
- Čelní U-štít
- Samozamykací
- Paniková funkce
- Kompletní certifikace
- Napájení v rozsahu 12–24 V DC
- Čtyřbodové uzamčení dveří

### Popis funkcí zámku

- Po příchodu aktivačního signálu je sepnut ovládací mechanismus zámku a je možné stiskem kliky zatáhnout závoru a projít dveřmi.

- Zámek je možné provozovat v denním režimu, kdy je zámek po stanovenou dobu trvale odblokován.
- Zámek je možné vždy otevřít pomocí cylindrické vložky z obou stran dveří.
- Zámek musí být vždy osazen kováním typu klika/klika s děleným čtyřhranem.

#### **Monitorovací funkce**

Dveře – otevřeny / zavřeny

Klika – stisknuta / volná

Klíč – odemyká / volný

Závora – zatažena / vysunuta

Nutné použít kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m)

#### **Samozamykácí funkce**

Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory (háků) a následnému zablokování hlavní střelky. Zámek je pevně uzamčen ve čtyřech bodech.

Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.

Zámek je samozamykácí, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.

#### **Možnosti nastavení zámku:**

Zámek je vždy osazen kováním typu klika/klika.

#### **Fail secure**

Klika ve směru úniku je funkční trvale (paniková klika nebo hrazda), vnější klika je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

#### **Fail safe**

funkce EPS - reverzní režim Klika ve směru úniku je funkční trvale (paniková klika nebo hrazda), vnější klika je funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

Na objednávku možné dodání také těchto rozměrů a variant:

EL566/55/24/2000 - EL001512

EL566/60/24/1760 - EL001390

EL566/65/24/1760 - EL002191

EL566/80/24/1760 - EL002766

EL566/80/24/2000 - EL002767

EL566/100/24/1760 - EL002768

EL566/100/24/2000 - EL001934

**Bližší technické detaily naleznete v příloze.**

**Protiplechy je nutné objednat samostatně v příslušenství.**

**Vaše cena bez DPH**

**984,16 €**

Vaše cena s DPH

1 190,84 €

Zobrazit produkt



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Dělený čtyřhran s redukcí  
8/9/8 mm

---

OD OD 15,92 €

více jak 10 ks



Dělený čtyřhran 9 mm pro  
panikové zámky

Süd-Metall

---

OD 11,96 €

5 pracovních dní



EA306 protiplech univerzální

ASSA ABLOY

---

OD 19,84 €

Termín bude prověřen u dodavatele



Assa ABLOY EA321 -  
univerzální protiplech k el.  
zámkům

ASSA ABLOY

---

OD 22,94 €

5 pracovních dní



Rozpojitelná kabelová  
průchodka effeff 10314-14,  
zadlabací

ASSA ABLOY

---

OD 100,53 €

5 pracovních dní



Assa ABLOY EA330 -  
univerzální protiplech k el.  
zámkům

ASSA ABLOY

---

OD 23,27 €

5 pracovních dní