



Ülock I/O modul - interface pro komunikaci se systémy jiných výrobců Monitoring odjištěné vnější kliky



ID produktu: 33531

Vysílač umožňuje integrovat ÜLOCK bezdrátový bezpečnostní zámek do každého přístupového softwaru a může být potom řízen z každého kabelového ovladače.

Přenosová skříňka pasuje do každé běžně dostupné zásuvky a předává prostřednictvím radiového signálu příkazy dál na zámek ÜLOCK.

Díky tomuto vysílači je možné instalovat zámky Ülock-B také do již existujících systémů ovládání dveří v budově (EPS systémy, zabazpečení a.j.). Rekonstrukce dveří je tak velmi jednoduchá.

Popis funkce I/O modulu Südmetail

Vysílač I/O umožňuje integrovat ÜLOCK bezdrátový zámek do každého přístupového softwaru v existujících budovách nebo nových instalacích. Po instalaci může být řízen ze stejného místa jako ostatní zámky v budově dodané jiným výrobcem.

Jak I/O modul funguje

I/O modul zajišťuje přenos signálu mezi zámky Ülock a přístupovými systémy třetích stran nekompatibilních se zámky Ülock. Modul je možné instalovat v nových budovách i v případě rekonstrukcí, kdy je potřeba doplnit dveře do stávajícího systému dveří ovládaných centrálně nějakým přístupovým systémem.

I/O modul v novém projektu i v rekonstrukci

Každý zámek Ülock potřebuje k ovládání jeden I/O modul. Tento modul funguje zcela samostatně a nezávisle na použitém stávajícím řešení přístupových práv v budově. Jediné co bude potřeba udělat pro zprovoznění dveří s I/O



modulem je kabelové napojení I/O modulu ke čtečce nebo řídicí jednotce, která je součástí tohoto systému. Nezáleží na typu přístupového systému, výrobci čtečky nebo řídicí jednotky domu. I/O modul jen čeká na signál, který dostane kabelem z řídicí jednotky nebo čtečky aby předal signál do zámku Ülock.

Možnosti použití jsou tak všestranné a téměř bez omezení. Zámek můžete napojit díky I/O modulu do složitého systému řízení přístupových práv ve velké budově nebo připojit k jednoduchému tlačítkovému spínači a zámek ovládat tlačítkem.

Funkční možnosti I/O modulu

- krátkodobé otevření
- dlouhodobé otevření
- otevření po dobu trvání signálu
- monitoring odemčených dveří
- monitoring stavu baterie zámku

Základní provedení funkcí:

Monitoring odjištěné venkovní kliky - modul odešle informaci o stavu, kdy je vnější klika aktivní (dveře jsou odemčené)

Monitoring otevřených dveří - modul odešle informaci o tom, že jsou dveře fyzicky otevřené (nejsou zavřené v zárubni)

Rozměr: 46x46x20 mm

Montáž: do elektrikářské krabice nebo kamkoliv volně ve vzdálenosti do 5 metrů od dveří

Napětí: 12-24 V DC

Odemykání: dlouhodobé do odblokování, krátkodobé

Kontrola: bezpotencionální kontakt

Programování: pomocí integrovaného tlačítka v I/O modulu

Odezva: nízký stav baterie zámku, venkovní klika aktivní

Vhodný zdroj napájení:

Eltako SNT 61

Comatec OTQ 1212Y

Eltako SNT 12

PSU 12V24W

Vaše cena bez DPH

156,37 €

Vaše cena s DPH

189,2 €



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**ÜLOCK-B úzký
elektromechanický zámek
bez kabeláže**

Süd-Metall

OD OD 421,84 €

Termín bude prověřen u dodavatele



**Panikový zámek pro
skleněné dveře - Ülock-B
Glass, elektromechanický**

OD 612,2 €

1 ks



**ÜLOCK-B elektromechanický
panikový zámek na baterie**

OD OD 421,84 €

Termín bude prověřen u dodavatele



**ÜLOCK-B elektromechanický
zámek na baterie**

Süd-Metall

OD OD 421,84 €

Termín bude prověřen u dodavatele



**ÜLOCK-B Inductive
elektromechanický zámek s
indukčním nabíjením**

Süd-Metall

OD OD 551,22 €

Termín bude prověřen u dodavatele



**ÜLOCK-B Inductive úzký
elektromechanický zámek s
indukčním nabíjením**

Süd-Metall

OD OD 362,86 €

Termín bude prověřen u dodavatele