



Dimenz A	Dimenz B	Dimenz C
20	24	10.1
26	30	11.1

Objektový dveřní zámek SSF Serie 55 KF, 5.třída WC uzamykání, čtyřhran 8 mm, Pravé provedení



ID produktu: 7126

Zámek pro plně těžké objektové dveře umístěné v extrémně zatížených prostorech, střeška a závora vyosené, provedení pravé nebo levé.

Zámek má dělenou střešku. **Tento systém je vhodný pro těžké dveře se zamozavíračem.** Dělená střeška pomáhá zasunout střešku do dveří bez použití kliky.

Třída 5 dle DIN 18 250-1 pro objektové dveře

Tichá střeška

Čelo nerezové - šířka 20x 235 mm

Provedení - PZ - pro cylindrickou vložku

Backset - 55

Rozteč - PZ = 72 mm

Ořech - 8 mm

Základní výbava zámku:

Ořech z pozinkované oceli s polyamidovým ložiskem

Střeška a závora z pozinku, termicky pevně spojené s vodícími prvky z polyamidu pro tlumení hluku v zámku a na střešce

Tělo zámku po celém obvodu uzavřené pozinkované

Na objednání lze zámek upravit takto:

Čelo zámku z ostrými rohy

Čelo zámku v povrchové úpravě stříbrná metalíza, bílá barva, mosaz leštěná

Čelo šířka 24 mm

Dornmass 70/80/100 mm

Čtyřhran 9 mm / 10 mm

Pro více informací o speciálních úpravách zámků kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.

Vaše cena bez DPH

72,04 €

Vaše cena s DPH

87,17 €

Zobrazit produkt

