

Objektový dveřní zámek SSF Serie FH 24, požární, 4.třída



Cenově dostupný zámek objektové dveře umístěné v zatížených prostorech, stěelka a závora vyosené, pravé nebo levé

Třída 4 dle DIN 18 250-1 pro objektové požární dveře

Čelo stříbrná metalíza - šířka 20x 235 mm

Tichá stěelka

Provedení - PZ - pro cylindrickou vložku


Backset - 55

Rozteč - PZ = 72 mm

Ořech - 9 mm

Úpravy na objednání: šířka čela 18/24 mm, povrch čela - zlatá, bílá, stříbrná, mosaz, backset 60/65 mm

Pro více informací o speciálních úpravách zámků kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.



Skupinka	A	B	C	D
18 mm	3,0	2,5	8,0	0,5
20 mm	3,4	3,0	8,5	1,0
24 mm	5,8	6,3	10,8	3,4

Levé provedení

[Objektový dveřní zámek SSF Serie FH 24, požární, 4.třída](#)

[Levé provedení](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

37,84 € bez DPH
45,78 € s DPH

Pravé provedení

[Objektový dveřní zámek SSF Serie FH 24, požární, 4.třída](#)

[Pravé provedení](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

37,84 € bez DPH
45,78 € s DPH